

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3800 Series



Güvenli ve verimli belge işleme için akıllı ve güvenilir, renkli ve çok işlevli A3 cihazları.

**Dakikada 22-35
sayfa**

baskı hızı

**Dakikada 270
görüntü (A4)**

çift taraflı tarama

10,1 inç

dijital renkli dokunmatik panel,
90 dereceye kadar eğilebilir

TPM 2.0

şifreli cihaz güvenliği



Daha akıllıca çalışın

Yüksek hızda ve doğrulukta tarama, dakikada 35 sayfalık yeni baskı hızı ve genişletilen kağıt türü desteğiyle daha iyi medya kullanımı sayesinde verimliliğinizi artırın.

Geliştirilmiş güvenlik

Belgeler, ağ ve cihaz McAfee Embedded Control, TPM 2.0 ve SIEM desteği gibi kapsamlı güvenlik özellikleriyle korunur.

Bulut bağlantısı

Belge erişiminde kolaylık, merkezi cihaz yönetimi ve güvenli kullanıcı kimlik doğrulama protokolleri sağlayan akıllı uniFLOW Online Express yazılımıyla bulut ortamında iş birliği yapın.

Zahmetsiz servis işlemleri



Canon'un etrafı kirletmeyen toner şişeleri ve uzaktan izleme özelliğiyle tonerleri ve diğer sarf malzemelerini kolayca değiştirerek kesinti sürelerini ve teknisyen ziyaretlerini azaltın.

Canlı görsel kalitesi

1.200 dpi'lık sürekli yazdırma hızı ve baskı yoğunluğu ile renk tonunu otomatik düzelteren Otomatik Geçiş ayarı sayesinde yüksek çözünürlüklü görüntüleri canlı renklerle basın.

Sezgisel ve güvenli kullanım

Kısayolları ve tek dokunuşlu iş akışlarını kullanarak belgeleri verimli bir şekilde yönetin. Canon PRINT Business uygulamasıyla uzaktan işlem özelliğinden yararlanarak ve en yaygın temas noktalarına isteğe bağlı antimikrobiyal film uygulayarak kullanıcı güvenliğini sağlayın.

Sürdürülebilir kullanım

Sessiz çalışma özelliği, hibrit çalışma alanlarına sorunsuz entegrasyon için gürültüyü en aza indirirken, Eco Recovery özelliği, çalıştırma maliyetlerini düşürmek için güç tüketimini azaltır.

Teknik Özellikler

- Dakikada 35 sayfaya kadar (A4)

Baskı hızı

- Dakikada 270 görüntü (A4)

Tarama hızı

- 4 saniye

Isınma süresi (Hızlı Başlatma Modu)

- uniFLOW Online Express

Standart olarak kurulur

- Şifrelenmiş SSD Sabit Sürücü

Standart güvenlik

Ayrıntılı teknik özellikler

Ana Ünite

- Makine Türü

A3 Renkli Lazer Çok İşlevli

- Temel İşlevler

Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme, Depolama ve Opsiyonel Faks

- İşlemci Hızı

1,8 GHz Çift Çekirdekli İşlemci

- Kontrol Paneli

10,1 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel

- Bellek

Standart: RAM 3,5 GB

Ana CPU Tarafı: 2 GB

Görüntü İşleme CPU Tarafı: 1 GB + 0,5 GB (Görüntü işleme için ayrılmıştır).

- Depolama

Standart: (SSD) 256 GB

Opsiyonel: (SSD) 1 TB

- Arayüz Bağlantısı

AĞ

Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Opsiyonel: NFC, Bluetooth Düşük Enerji Teknolojisi

DİĞERLERİ

Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 3.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 2.0 (Cihaz) x1;

Opsiyonel: Seri Arayüz, Fotokopi Kontrol Arayüzü

- Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m2)

Standart: 1.200 yaprak

100 yapraklık çok amaçlı tepsi

550 yapraklık Kağıt kaseti x 2,

Maksimum: 2.300 yaprak (Kaset Besleme Ünitesi-AW1 ile)

- Kağıt Çıktısı Kapasitesi (A4, 80 g/m2)

Standart: 250 yaprak

Maksimum: 3.450 yaprak (Zimba Sonlandırıcı-AE1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AE1 ve Fotokopi Tepsisi-T1 ile)

- Sonlandırma Özellikleri

Harmanlama, Gruplama, Ofsetleme, Zımbalama, Sırt Dikişi, Delgeç, Eco Zımbalama, Talep Üzerine Zımbalama

* Sonlandırma özellikleri, bağlı olan özelliklere göre değişir.

- Desteklenen Medya Tipleri

Çok amaçlı tepsi: İnce, Düz, Ağır*, Geri Dönüştürülmüş, Kaplamalı*, Renkli, Aydınger, İyi Kalite, Asetat, Etiket, Delikli, Antetli, Zarf

* Kaplamalı (257-300 g/m2) ve Ağır (257-300 g/m2) kağıt için SRA3 desteklenmez.

Üst Kaset: İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli, Zarf

Alt Kaset: İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli, Zarf*

* Zarf Besleyici Eklentisi A (standart) gereklidir.

- Desteklenen Medya Boyutları

Çok amaçlı tepsi:

Standart boyut: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Özel boyut: 98,4 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm

Serbest boyut 100,0 x 148,0 mm ila 304,8 x 457,2 mm

Zarflar: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL

Zarf özel boyutu: 98,0 x 98,0 mm - 320,0 x 457,2 mm

Üst Kaset:

Standart boyut: A4, A5, A5R, A6R, B5

Özel Boyut: 105,0 x 148,0 mm - 297,0 x 215,9 mm

Zarflar: ISO-C5

Alt Kaset:

Standart boyut: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Özel Boyut: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm

Zarflar*: COM10 No.10, Monarch, DL

* Zarf Eklentisi A (standart) gereklidir.

- Desteklenen Medya Ağırlıkları

Çok amaçlı tepsi: 52 - 300 g/m²*

* Kaplamalı (257-300 g/m²) ve Ağır (257-300 g/m²) kağıt için SRA3 desteklenmez.

Üst/Alt Kaset: 52 - 256 g/m²

Çift taraflı: 52 - 220 g/m²

- Isınma Süresi

Hızlı Başlatma Modu: 4 saniye veya daha az*

* Cihazın ilk açılmasından kopyalama simgesinin görüldüğü ve dokunmatik panel ekranında çalışabileceği ana kadar geçen süre.

Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az

İlk Açılma: 10 saniye veya daha az*

* Cihazın açıldığı andan fotokopi çekmeye hazır olduğu ana kadar geçen süre (baskı rezervasyonu değil)

- Boyutlar (G x D x Y)

Düz Yatak Kapağı-Y3 ile: 565 x 692 x 788 mm

Tek Geçişli DADF-C1 ile: 565 x 722 x 897 mm

DADF-BA1 ile: 565 x 719 x 891 mm

- Kurulum Alanı (G x D)

Temel:

978 x 1.119 mm (Tek Geçişli DADF-C1 ile + sağ kapak açık + Çok amaçlı tepsi uzantısı açık + kağıt kaseti açık)

978 x 1.116 mm (DADF-BA1 ile + sağ kapak açık + Çok amaçlı tepsi uzantısı açık + Kağıt kaseti açık)

Tam Yapılandırma:

1.651 x 1.119 mm (Tek Geçişli DADF-C1 + Zimba Sonlandırıcı-AE1/Kitapçık Sonlandırıcı-AE1 + Fotokopi Tepsisi-T1 açık + kağıt kaseti açık)

1.651 x 1.116 mm (DADF-BA1 ile + Zimba Sonlandırıcı-AE1/Kitapçık Sonlandırıcı-AE1 + Fotokopi Tepsisi-T1 açık + kağıt kaseti açık)

- Ağırlık

(Toner Dahil)

Düz Yatak Kapağı-Y3 ile: Yaklaşık 71 kg

DADF-BA1 ile: Yaklaşık 78 kg

Tek Geçişli DADF-C1 ile: Yaklaşık 84 kg

Baskı Teknik Özellikleri

- Baskı Hızı

iR-ADV DX C3835i :

Dakikada 35 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada 17 sayfaya kadar (A3), dakikada 23 sayfaya kadar (A4R)

iR-ADV DX C3830i :

Dakikada 30 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), Dakikada 15 sayfaya kadar (A3), Dakikada 20 sayfaya kadar (A4R)

iR-ADV DX C3826i :

Dakikada 26 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada 15 sayfaya kadar (A3), dakikada 20 sayfaya kadar (A4R)

iR-ADV DX C3822i :

Dakikada 22 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada 15 sayfaya kadar (A3), dakikada 20 sayfaya kadar (A4R)

- Baskı Çözünürlüğü (dpi)

1.200×600,

1.200×1.200 (yarı hız)

- Sayfa Tanımlama Dilleri

Standart: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

- Doğrudan Baskı

Desteklenen dosya türleri: PDF, EPS, TIFF/JPEG ve XPS

- Mobil/Buluttan Yazdırma

AirPrint, Mopria, Microsoft Evrensel Yazdırma, Canon PRINT Business uygulaması ve uniFLOW Online (opsiyonel)

Gereksinimlerinize bağılı olarak, mobil veya internet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.

- İS Standart Yazdırma

Android/Windows® 10/Chrome OS/macOS (11.2.2) /iOS/iPadOS

Mart 2021

- Yazı tipleri

PS yazı tipleri: 136 Roman

PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri*2

*1 Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gereklidir.

*2 Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gereklidir.

- Baskı Özellikleri

Güvenli Yazdırma, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri, Ön/Arka Kapaklar, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel Baskı Bekletme, Baskı Tarihi, Programlı Baskı, Sanal Yazıcıyla Baskı

- İşletim Sistemleri

UFR II: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 veya üzeri)

PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019

PS: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 veya üzeri)

PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.11 veya üzeri)

Mart 2021

Fotokopi Teknik Özellikleri

- Fotokopi Hızı

iR-ADV DX C3835i :

Dakikada 35 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada 17 sayfaya kadar (A3), dakikada 23 sayfaya kadar (A4R)

iR-ADV DX C3830i :

Dakikada 30 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), Dakikada 15 sayfaya kadar (A3), Dakikada 20 sayfaya kadar (A4R)

iR-ADV DX C3826i :

Dakikada 26 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada 15 sayfaya kadar (A3), dakikada 20 sayfaya kadar

(A4R)

iR-ADV DX C3822i :

Dakikada 22 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada 15 sayfaya kadar (A3), dakikada 20 sayfaya kadar (A4R)

- İlk Sayfa Çıkış Süresi

iR-ADV DX C3835i: Yaklaşık 5,5/7,4 saniye veya daha az

iR-ADV DX C3830i/C3826i/C3822i : Yaklaşık 6,1/8,4 saniye veya daha az

- Fotokopi Çözünürlüğü (dpi)

600 x 600

- Çoklu Fotokopi

999 fotokopiye kadar

- Fotokopi Yoğunluğu

Otomatik ya da Manuel (9 Seviye)

- Büyütme

Değişken zum: %25 - %400 (%1'lik Artışlarla)

Küçültme/büyütme ön ayarı: %25, %50, %70, %100 (1:1), %141, %200, %400

- Temel Fotokopi Özellikleri

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, Kitaptan İki Sayfaya, Çift Taraflı Orijinal, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Orijinal, Kapak Ekleme, Kağıt Yerleştirme, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Sayfa Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Netlik, Çerçeveyi Silme, Güvenli Filigran, Baskı Tarihi, Cilt Payı, Yazdır ve Kontrol Et, Negatif/Pozitif, Görselleri Tekrarlama, İş Bloklarını Birleştirme, Yansıtımlı Görüntü, Posta Kutusunda Depolama, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Serbest Boyut Orijinal, Renk Modu, Rezerve fotokopi, Fotokopi Örneği

Tarama Özellikleri

- Tür

Standart: Renkli Düz Yatak

Opsiyonel: Düz Yatak Kapağı-Y3, Tek Geçişli DADF-C1* veya DADF-BA1 [2 taraflı - 2 taraflı (DADF ile otomatik)]

* Çok Yapraklı Besleme Algılama.

DADF: Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici

- Tarama Çekme Teknik Özellikleri

Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem de WIA için

Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server 2016
Mart 2020 itibarıyla

- Tarama Çözünürlüğü (dpi)

Fotokopi için Tarama: 600 x 600

Gönderme için Tarama: (Gönderme) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/iFAX), (Çekme) 600 x 600

Faks için Tarama: 600 x 600

- Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m²)

Tek Geçişli DADF-C1: Maks. 200 Yaprak

DADF-BA1: Maks. 100 Yaprak

- Kabul Edilebilir Orijinaler/Ağırlıklar

Düz yatak: Yaprak, Kitap ve 3 Boyutlu Nesneler

Belge Besleyici medya ağırlığı:

Tek Geçişli DADF-C1:

1 taraflı tarama: 38 - 220 g/m² (Siyah-Beyaz, Renkli)

2 taraflı tarama: 38 - 220 g/m² (Siyah-Beyaz, Renkli)

*A6R veya daha küçük kabul edilebilir ağırlıklar 50 - 220 g/m²'dir.

DADF-BA1:

1 taraflı tarama: 38 - 128 g/m² (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m² (Renkli)

2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m² (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m² (Renkli)

- Desteklenen Medya Boyutları

Düz yatak maks. tarama boyutu: 297,0 x 431,8 mm

Tek Geçişli DADF-C1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,

Özel boyut: 69,9 x 139,7 mm - 304,8 x 431,8 mm

DADF-BA1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,

Özel boyut: 139,7 x 128 mm - 297,0 x 431,8 mm

- Tarama Yöntemi

Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Posta Kutusuna Tarama, Gelişmiş Alana Tarama, Ağa Tarama, USB Bellek Anahtarına Tarama, Mobil Cihazlara Tarama, Buluta Tarama (uniFLOW Online - Opsiyonel)

- Tarama Hızı

Tek Geçişli DADF-C1:

1 Taraflı Tarama: 135/135 (300 x 300 dpi, gönderme), 80/80 (600 x 600 dpi, fotokopi)

2 Taraflı Tarama: 270/270 (300 x 300 dpi, gönderme), 160/90 (600 x 600 dpi, fotokopi)

DADF-BA1:

1 Taraflı Tarama: 70/70 (300 x 300 dpi, gönderme), 51/51 (600 x 600 dpi, fotokopi)

2 Taraflı Tarama: 35/35 (300 x 300 dpi, gönderme), 25,5 /25,5 (600 x 600 dpi, fotokopi)

Gönderme Özellikleri

- Hedef

Standart: E-Posta/İnternet Faksı (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Posta Kutusu

Opsiyonel: Super G3 FAKS, IP Faks

- Adres Defteri / Hızlı Arama

LDAP (2.000)/Yerel (1.600)/Hızlı tuşlama (200)

- Gönderme Çözünürlüğü (dpi)

Gönderme: 600 x 600'e kadar

Alma: 600 x 600'e kadar

- İletişim Protokolü

Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV

E-posta/İnternet Faksı: SMTP, POP3

- Dosya Formatı

Standart: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, Politika Uygulama, Web için Optimize Etme, PDF/A-1b, Takip Etme ve Düzeltme, Şifreli, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word)

- Evrensel Gönderme Özellikleri

Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Fotokopi Oranı, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtlarla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü, Boş Orijinalleri Atlama

Faks Teknik Özellikleri

- Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı

2

- Modem Hızı

Super G3: 33,6 kbps

G3: 14,4 kbps

- Sıkıştırma Yöntemi

MH, MR, MMR, JBIG

- Çözünürlük (dpi)

400 x 400 (Ultra Yüksek), 200 x 400 (Süper Yüksek), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 100 (Normal)

- Gönderme/Alma Boyutu

Gönderme: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1

Alma: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R

*1 A4 olarak gönderilir.

*2 B4 kısa olarak gönderilir.

- FAKS Belleği

30.000 sayfaya kadar (2.000 iş)

- Hızlı Arama

Maks. 200

- Grup Aramaları/Hedefleri

Maks. 199 arama

- Sıralı Yayın

Maks. 256 adres

- Bellek Yedeklemesi

Evet

- Faks Özellikleri

Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu, 1 Günlüğe 2 Sayfa

Depolama Teknik Özellikleri

- Posta Kutusu

100 Kullanıcı Gelen Kutusu,

1 Bellek RX Gelen Kutusu,

50 Gizli Faks Gelen Kutusu

Maksimum 10.000 Sayfa (2.000 iş) Depolama Kapasitesi

- Gelişmiş Alan

İletişim Protokolü: SMB ya da WebDAV

Desteklenen İstemci Bilgisayarı: Windows® 8.1/10

Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

- Gelişmiş Alan Mevcut Disk Alanı

Standart: 16 GB

(Seçenekli: Maks. 480 GB)

- Gelişmiş Alan Özellikleri

Gelişmiş Alan Girişi için Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Şifreli Bir PDF Dosyasını Yazdırma, imageWARE Secure Audit Manager Desteği, Arama, Dosya Önizleme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkese Açık, URI TX, Yedekleme/Geri Yükleme

Güvenlik Teknik Özellikleri

- Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü

Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Görüntü ile Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma*, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express (PIN ile Oturum Açma, Görüntü ile Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü)

*Kart okuyucular opsiyoneldir. Lütfen Donanım Aksesuarlarını inceleyin. Etkinleştirme gerektirir.

- Ağ Güvenliği

TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevselliği (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/Kablosuz LAN, Kablolu LAN/Kablolu LAN), Kullanılmayan İşlevleri Devre Dışı Bırakma (Protokolleri/Uygulamaları Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, Uzaktan Kullanıcı Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, USB Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma), İletişim Hattı Ayırma (G3 FAKS, USB Bağlantı Noktası, Gelişmiş Alan, Tarama ve Gönderme - E-Posta Alma ile ilgili Virüs Sorunları)

- Belge Güvenliği

Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı*), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Entegrasyonu), BOX Güvenliği (Posta Kutusu Parola Korumalı, Gelişmiş Alan Erişim Kontrolü), Veri Gönderme Güvenliği (Aktarım başına parola girişi talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsü Aktarımlarına İzin Verme/Faks Sürücüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Geçmişten Göndermeyi Kısıtlama, S/MIME

Desteđi), Belge İzleme (Güvenli Filigran)

* uniFLOW Online / uniFLOW gerektirir.

- Cihaz Güvenliđi

SSD Verilerini Koruma [SSD Veri Şifreleme (FIPS140-2 Doğrulmalı), SSD Kilidi], Standart SSD Başlatma, Güvenilir Platform Modülü (TPM 2.0), İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFP Yazılımı Bütünlüğünü Koruma, MFD Yazılımı Bütünlüğünü Kontrol Etme (Açılışta Sistem Doğrulama, McAfee Embedded Control ile Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti), Ortak Kriter Sertifikası (Onay bekliyor)

- Cihaz Yönetimi ve Denetleme

Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Denetim Kaydı, Dış Güvenlik Denetim Sistemi (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) ile İşbirliđi, Görüntü Verileri Kaydı, Güvenlik İlkesi Ayarı

Çevresel Teknik Özellikler

- Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10 - 30°C

Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)

- Güç Kaynađı

220-240 V 50/60 Hz 5 A

- Güç Tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1.500 W

Fotokopi (DADF kesintisiz tarama ile): Yaklaşık 613 W*1

Beklemede: Yaklaşık 40,7 W*1

Uyku modu: Yaklaşık 0,8 W*2

*1 Referans deđer: Tek ünite ölçümü

*2 Belirli ayarlara bađlı olarak 0,8 W uyku modu her durumda kullanılamaz.

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)*:

iR-ADV DX C3835i: 0,40 kW/sa

iR-ADV DX C3830i: 0,32 kW/sa

iR-ADV DX C3826i: 0,28 kW/sa

iR-ADV DX C3822i: 0,25 kW/sa

* ABD Energy Star 3.0 uyarınca

Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

- Gürültü Düzeyleri

Ses Gücü Seviyesi (LWA,m)

Aktif (Siyah-Beyaz) (1 taraflı)

iR-ADV DX C3835i: 61 dB, Kv 3 dB

iR-ADV DX C3830i: 60 dB, Kv 3 dB

iR-ADV DX C3826i: 60 dB, Kv 3 dB

iR-ADV DX C3822i: 60 dB, Kv 3 dB

* Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 ile tanımlanmıştır (2017).

Ses Basıncı (LpAm)

Bekleyen kişi konumu:

Aktif (Siyah-Beyaz/Renkli) (1 taraflı):

iR-ADV DX C3835i: 47 dB*/ 48 dB*

iR-ADV DX C3830i: 46 dB*/ 47 dB*

iR-ADV DX C3826i: 46 dB*/ 47 dB*

iR-ADV DX C3822i: 46 dB*/ 46 dB*

imageRUNNER ADVANCE DX C3835i/C3830i/C3826i/C3822i: Sessiz¹

¹Sessiz, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı seviyesinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha düşük veya bu değerle eşit olduğu anlamına gelir.

* Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır.

- Standartlar

Blue Angel

Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

- İzleme ve Raporlama

Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (ULM)

uniFLOW Online Express*

*Daha fazla bilgi için lütfen şuraya başvurun:

[uniFLOW Online Express](#)

[uniFLOW Online](#)

- Uzaktan Yönetim Araçları

iWEMC

eMaintenance

İçerik Teslim Sistemi

- Tarayıcı Yazılımı

Renkli Ağ ScanGear 2

- Optimizasyon Araçları

Canon Sürücü Yapılandırma Aracı

- Platform

MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu)

- Belge Yayınlama

Kofax Power PDF Advanced (Opsiyonel)

Sarf Malzemeleri

- Toner Kartuşları

C-EXV 49 Toner BK/C/M/Y

- Tahmini Toner Verimliliği

C-EXV 49 Toner BK: 36.000 sayfa

C-EXV 49 Toner C/M/Y: 19.000 sayfa

(Tahmini %5 Kapsamda)

Kağıt Besleme Seçenekleri

- Kaset Besleme Ünitesi

Kaset Besleme Ünitesi-AW1

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak x 2 (1.100 yaprak) (80 g/m²)

Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Asetat, Delikli,

Antetli Kağıt Boyutu:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Özel Boyut: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm

Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m²

Güç Kaynağı: Ana Üniteden

Boyutlar (G x D x Y): 565 x 635 x 248 mm

Ağırlık: Yaklaşık 16,0 kg

Çıktı Seçenekleri

- Fotokopi Tepsisi

Dahili 2 Yönlü Tepsi-M1

Tepsi Kapasitesi (80 g/m² kağıt ile)

Üst tepsi: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 yaprak

SRA3, A3, A4R, B4: 40 yaprak

Alt tepsi (standart tepsi): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 220 yaprağa kadar

SRA3, A3, A4R, B4: 100 yaprağa kadar

Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m²

Boyutlar (G x D x Y): 428 x 405 x 88 mm

Ağırlık: 0,7 kg

Fotokopi Tepsisi-T1

Kapasite (80 g/m2 kağıt ile):

A4, A5R, B5, B5R: 100 yaprak

A3, A4R, B4: 65 yaprak

Boyutlar (G x D x Y): 442 x 373 x 176 mm (ana üniteye takılı, uzatma tepsisi açıkken)

Ağırlık: 0,5 kg

- Dahili Sonlandırıcı

Dahili Sonlandırıcı-L1

Tepsi Kapasitesi (80 g/m2 kağıt ile):

Üst Tepsi: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: Yaklaşık 45 yaprak

Alt Tepsi: A4, A5, A5R, B5: Yaklaşık 500 yaprak

SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 yaprak

A6R: 30 yaprak

Zarf: 10 yaprak

Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2

Zimba Konumu: Köşeden, Çift

Zimba Kapasitesi:

A4, B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m2)

A4R: 40 yaprak (52 - 90 g/m2)

A3, B4: 30 yaprak (52 - 90 g/m2)

Eco Zimba:

A3, A4, B4, B5: 10 yaprak (52 - 64 g/m2)

8 yaprak (65 - 81,4 g/m2)

6 yaprak (82 - 105 g/m2)

Talep Üzerine Zimba: Yaklaşık 40 yaprak (80 g/m2)

Boyutlar (G x D x Y): 727 x 525 x 225 mm (ana üniteye takılı, uzatma tepsisi açıkken)

Ağırlık: Yaklaşık 9,1 kg

- Zımbalı Sonlandırıcı

Zimba Sonlandırıcı-AE1

Tepsi Kapasitesi (80 g/m2 kağıt ile):

Üst Tepsi: A4, A5, A5R, A6R, B5: Yaklaşık 250 yaprak

SRA3, A3, A4R, B4, B5R: Yaklaşık 125 yaprak

Alt Tepsi: A4, A5, A5R, B5: 3000 yaprak

SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 yaprak

A6R: 250 yaprak

Zarf: Monarch 30 yaprak, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 yaprak

Kağıt Ağırlığı:

Üst Tepsi: 52 - 256 g/m2

Alt Tepsi: 52 - 300 g/m²

Zimba Konumu: Köşeden, Çift

Zimba Kapasitesi:

A4, B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m²)

A4R: 40 yaprak (52 - 90 g/m²)

A3, B4: 30 yaprak (52 - 90 g/m²)

Eco Zimba:

A3, A4: 10 yaprak (52 - 64 g/m²)

8 yaprak (65 - 81,4 g/m²)

6 yaprak (82 - 105 g/m²)

Talep Üzerine Zımbalama: 50 yaprak (52 -90 g/m²)

Boyutlar (G x D x Y): 637 × 623 × 1.021 mm (uzatma tepsisi açıkken)

Ağırlık: Yaklaşık 30,0 kg

- Kitapçık Sonlandırıcı

Kitapçık Sonlandırıcı-AE1

(Yukarıdaki Zimba Sonlandırıcı-AE1 temel zimba teknik özelliklerini içerir.)

Sırt Dikişi kağıt boyutu: A3, A4R, B4

Sırt Dikişi Zımbalama Kapasitesi: 20 yaprak x 10 set (52 - 81,4 g/m²) (256 g/m²'ye kadar 1 kapak sayfası dahil)

Zımbasız Katlama Kapasitesi: 3 yaprağa kadar (52 - 105 g/m²)

Boyutlar (G x D x Y): 637 × 623 × 1.021 mm (uzatma tepsisi açıkken)

Ağırlık: Yaklaşık 53,0 kg

- Delikli Delgeç

Dahili 2/4 Delikli Delgeç-D1 (Dahili Sonlandırıcı-L1 gerektirir.)

İki veya Dört Delik

Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m²

Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu:

İki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,

Dört delik A3, A4

Dahili 4 Delikli Delgeç-D1 (Dahili Sonlandırıcı-L1 gerektirir.)

Dört Delik

Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m²

Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu:

Dört delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

2/4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1

(Zimba Sonlandırıcı-AE1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AE1 gerektirir.)

İki veya Dört Delik

Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m²

Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu:
İki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Dört delik A3, A4

4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1
(Zimba Sonlandırıcı-AE1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AE1 gerektirir.)

Dört Delik
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m²

Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu:
Dört delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Donanım Aksesuarları

- Kart Okuyucular

MiCard Plus gibi çeşitli kart okuyucular mevcuttur. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel Canon Ofisine ulaşın.

Fotokopi Kart Okuyucu-F1
Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-B7
Sayısal Tuş Takımı-A1 için IC Kart Okuyucu Kutusu

- Diğerleri

Tek Geçişli DADF-C1
DADF-BA1
Düz Yatak Kapağı-Y3
Yardımcı Tepsi-B1
Hızlı Zimba-B1 (opsiyonel)
Medya Ayarlama Kiti-A1
Sayısal Tuş Takımı-A2

Güvenlik Seçenekleri

- Veri Güvenliği

1 TB SSD-A1
Hafıza Yansıtma Seti-A1
250 GB SSD-A1 (Hafıza Yansıtma Seti-A1 ile kullanım)

Sistem ve Denetleyici Seçenekleri

- Baskı Aksesuarları

PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A

- Barkod Baskısı

Barkod Baskı Seti-D1

- Sistem Aksesuarları

Fotokopi Kontrol Arayüzü Seti-A1
Seri Arayüz Seti-K3
Bluetooth LE için Bağlantı Seti-A3
NFC Seti-E2

- Faks Aksesuarları

Super G3 FAKS Kartı-BH1
Super G3 2. Hat Faks Kartı-BH1
Uzaktan Faks Seti-A1
IP FAKS Genişletme Seti-B1

Diğer Seçenekler

- Zimba Kartuşu

Zimba Kartuşu-Y1 (2 x 2.000 adet)*
Zimba-P1 (2 x 5.000 adet)
* Yalnızca Kitapçık Sonlandırıcı için

- Erişebilirlik Aksesuarları

ADF Erişim Mandalı-A1
Sesli Kılavuz Seti-G1
Sesli Kullanım Seti-D1

- Diğerleri

Cihaz Koruması: Antimikrobiyal Film* - Çeşitli boyutlardaki yapraklar, cihazların en yaygın temas noktalarına uygun olarak tasarlanmıştır.
*Bir Hizmet mühendisinin uygulaması tavsiye edilir.