

*Canon i-SENSYS X C1333i Serisi*



Yüksek kapasiteli, kompakt, hepsi bir arada ve renkli baskı sunan cihazlar.

Uzaktan çalışmayı ve çalışanların iş birliği yapmasını destekleyen bulut bağlantısı, her yerden güvenli taramaya ve yazdırmaya imkan tanır.

**Dakikada 33 sayfaya kadar**

Baskı hızı

**12,7 cm/5 inç**

TFT LCD renkli dokunmatik ekran

**Dakikada 100 görüntüye kadar**

Tarama hızı

**1.200 x 1.200**

Baskı çözünürlüğü

### **Optimum üretkenlik**

Kontrol panelini kolayca özelleştirerek günlük görevlerinizi hızlandırıp üretkenliğinizi artırın.

### **Genişletilmiş bağlantı seçenekleri**

Bulut bağlantısı ve mobil bağlantı sayesinde uzaktan çalışmanın iş akışı verimliliğini artırın.

### **Merkezi kontrol**

Mevcut kullanıcı yönetimi kontrolü ve uzaktan bakım çözümlerinize sorunsuz bir şekilde entegre olur.

### **Belge güvenliği**

Veri kaybını ve güvenlik tehditlerine maruz kalmayı önlemeye yardımcı olan güçlü güvenlik özellikleriyle cihazlarınızı, belgelerinizi ve ağınızı koruyun.

### **Esnek çalışma imkanı**

Kompakt, yerden tasarruf sağlayan tasarım, cihazların her ofis çalışma düzenine kolayca ayak uydurmasını sağlar.

### **Sürdürülebilirlik**

Düşük enerji tüketimi ve daha az kağıt kullanımı için bulut paylaşımı ile çevresel etkinizi azaltın.

## **Ayrıntılı teknik özellikler**

### **Genel Özellikler**

- Makine Türü

Renkli Lazer Hepsi Bir Arada

- Kullanılabilir İşlevler

Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks

## Baskı Teknik Özellikleri

- Baskı Hızı

Tek taraflı: Dakikada 33 sayfaya kadar (A4)  
Dakikada 60 sayfaya kadar (A5 yatay)  
Çift taraflı: Dakikada 29,5 görüntüye kadar (A4)

- Yazdırma Yöntemi

Renkli lazer baskı

- Baskı Çözünürlüğü

1.200 x 1.200 dpi'ye kadar

- Isınma Süresi

Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)

- İlk Baskının Çıkış Süresi

Yaklaşık 7,1 saniye veya daha az

- Yazıcı Dilleri

---

UFR II, PCL 5e<sup>1</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

---

- Yazı tipleri

---

93 PCL yazı tipi

136 PostScript yazı tipi

---

- Baskı Kenarı Boşlukları

---

Üst, alt, sol ve sağdan 5 mm

Üst, alt, sol ve sağdan 10 mm (Zarf)

---

- Toner Tasarrufu Modu

---

Var

---

- Gelişmiş Baskı Özellikleri

---

Şifreli Güvenli Baskı

Güvenli Baskı

USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF)

Bulut Baskı<sup>2</sup>: uniFLOW Online, Dropbox,

GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)

Microsoft Evrensel Yazdırma desteği

Barkod Baskı<sup>3</sup>

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması

Android: Mopria sertifikalıdır, Canon Baskı Hizmeti

Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması

---

## Fotokopi Teknik Özellikleri

- Fotokopi Hızı

Tek taraflı (A4): Dakikada 33 sayfaya kadar

Çift taraflı (A4): Dakikada 29 görüntüye kadar

- İlk Sayfa Çıkış Süresi

ADF (A4):

Renkli Yaklaşık 8,8 saniye veya daha az

Siyah-Beyaz Yaklaşık: 7,6 saniye veya daha az

Düz yataklı (A4):

Renkli Yaklaşık 9,4 saniye veya daha az

Siyah-Beyaz Yaklaşık: 8,3 saniye veya daha az

- Fotokopi Çözünürlüğü

En fazla 600 x 600 dpi

- Fotokopi Modları

Metin/Fotoğraf/Harita (Varsayılan), Metin/Fotoğraf/Harita (kalite), Basılı Görüntü, Metin

- Çift Taraflı Fotokopi

2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)

- Çoklu Fotokopi

999 kopyaya kadar

- Küçültme / Büyütme

%1'lik artışlarla %25-400

- Diğer Özellikler

Çerçeve Silme, Harmanlama, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi, Rezerve fotokopi

## Tarama Özellikleri

- Standart Tür

Renkli

- Tarama Çözünürlüğü

Optik: En fazla 600 x 600 dpi

Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar

- Tarama Hızı

Tek taraflı (siyah-beyaz/renkli, 300x300 dpi): Dakikada 50/40 görüntü

Çift taraflı (siyah-beyaz/renkli, 300x300 dpi): Dakikada 100/80 görüntü

Tek taraflı (siyah-beyaz/renkli, 300x600 dpi): Dakikada 40/20 görüntü

Çift taraflı (siyah-beyaz/renkli, 300x600 dpi): Dakikada 80/40 görüntü

- Renkli Tarama Derinliği

24 bit/24 bit (giriş/çıkış)

- Gri tonlamalı

256 seviye

- Uyumluluk

TWAIN, WIA, ICA

- Maksimum Tarama Genişliği

216 mm

- E-postaya Tarama

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Aranabilir PDF/

Şifreli PDF<sup>4</sup>/PDF (Dijital imza)<sup>5</sup>

- PC'ye Tarama

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Aranabilir PDF/

Şifreli PDF<sup>6</sup>/PDF (Dijital imza)<sup>7</sup>

---

- USB Bellek Anahtarına Tarama

---

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Aranabilir PDF/  
Şifreli PDF<sup>8</sup>/PDF (Dijital imza)<sup>9</sup>

---

- FTP'ye Tarama

---

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Aranabilir PDF/  
Şifreli PDF<sup>10</sup>/PDF (Dijital imza)<sup>11</sup>

---

- Buluta Tarama

---

TIFF/JPEG/PDF/PNG<sup>12</sup>

---

- iFAX

---

ITU-T.37

---

- Modem Hızı

---

33,6 Kb/sn (En fazla 3 saniye/sayfa<sup>13</sup>)

---

- Alma Modu

---

Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel

---

- Faks Çözünürlüğü

---



Standart: 200 x 100 dpi  
Yüksek: 200 x 200 dpi  
Süper yüksek: 200 x 400 dpi  
Ultra yüksek: 400 x 400 dpi

- Faks Belleği

512 sayfaya kadar<sup>14</sup>

- Hızlı Arama

281 aramaya kadar

- Grup Aramaları/Hedefleri

Maks. 299 arama / Maks. 299 hedef

- Sıralı Yayın

Maks. 310 hedef

- Bellek Yedeklemesi

Kalıcı faks belleği yedekleme (Flash bellekle yedekleme)

- Çift Taraflı Faks

Var (Aktarma ve Alma)

- Diğer Özellikler

Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, İnceleme, TX Raporu, Sıralı Yayın

## Medya Kullanımı

- Tarayıcı Türü

Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli)

- Kağıt Girişi (Standart)

250 yapraklık kaset  
50 yapraklık çok amaçlı tepsi  
50 yapraklık ADF

- Kağıt Girişi (Opsiyonel)

550 yapraklık kaset

- Maksimum Kağıt Girişi Kapasitesi

850

- Kağıt Çıkışı

---

150 yaprak

---

- Kağıt Türleri

---

Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf

---

- Medya Boyutları

---

Kaset (Standart):

A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 98 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm.

Çok amaçlı tepsi:

A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks Kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm.

Kaset (Opsiyonel):

A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, Özel boyutlar: Min. 100 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm.

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 48 x 85,0 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm

---

- Medya Ağırlıkları

---

Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 163 g/m<sup>2</sup> (Kuşe kağıt ile 200 g/m<sup>2</sup>ye kadar)

Çok amaçlı tepsi: 60 - 176 g/m<sup>2</sup> (Kuşe kağıt ile 200 g/m<sup>2</sup>ye kadar)

ADF: 50 - 105 g/m<sup>2</sup>

- Çift Taraflı Baskı

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K

Özel boyutlar: Min. 148 x 148 mm Maks. 216 x 356 mm

60 - 200 g/m<sup>2</sup>

## Arabirim ve Yazılım

- Arayüz Türü

USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı

- İşletim Sistemi Uyumluluğu

Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server® 2022 / 2019 / 2016 / 2012R2 / 2012

Mac OS X 10.12 sürüm ve üzeri

Linux6

- Ağ Protokolü

Baskı:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Tarama:

---

Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)  
E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma)  
Tarama Çekme: TCP/IP  
Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Güvenlik (kablolu):  
TLS 1.3, IPSec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X,  
SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Güvenlik (kablosuz): IEEE802.1X  
Altyapı Modu: WEP (64/128 bit),  
WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)  
Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES)

---

- Yazılım ve Yazıcı Yönetimi
- 

MF Scan Utility,  
Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI),  
Departman Kimliği Yönetimi,  
Toner Durumu Aracı,  
iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım  
e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama  
gibi  
uzaktan e-Bakım hizmetleri sunar.  
Evrensel Oturum Açma Yöneticisi / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW  
Uyumluluğu  
Uygulama Kitaplığı

---

## Genel Özellikler

---

- Önerilen Aylık Baskı Hacmi
- 

Ayda 750 - 4.000 sayfa

---

- Maksimum İş Hacmi

Ayda maks. 50.000 sayfa<sup>15</sup>

- İşlemci Hızı

1.200 MHz x 2

- Bellek

1 GB

- Depolama

30 GB eMMC

- Kontrol Paneli

12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran

- Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y)

425 mm x 461 mm x 430 mm

- Kurulum Alanı (G x D x Y)

625 mm x 1.117 mm x 991 mm

- Ağırlık

Yaklaşık 22,0 Kg (tonersiz)

- Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)

Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğunlaşmasız)

- Güç Kaynağı

220-240 V(±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

- Güç Tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1.380 W

Aktif baskı: Yaklaşık 700 W

Beklemede: Yaklaşık 24 W

Uyku modu: Yaklaşık 1,0 W

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,30 kW/sa (230 V)<sup>16</sup>

Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

- Gürültü Düzeyleri

Ses Basıncı<sup>17</sup>:

Aktif: Tek Taraflı 51 dB, 2 Taraflı 51 dB (Siyah-Beyaz), 50 dB (Renkli)

Beklemede: 29 dB

Ses Gücü<sup>18</sup>:

Aktif: 65 dB veya daha az

Beklemede: 41 dB veya daha az

## Sarf Malzemeleri

- Kartuşlar

TONER T12 Siyah (7.400 sayfa<sup>19</sup>)

TONER T12 Mavi (5.300 sayfa<sup>20</sup>)

TONER T12 Eflatun (5.300 sayfa<sup>21</sup>)

TONER T12 Sarı (5.300 sayfa<sup>22</sup>)

## Aksesuarlar ve Seçenekler

- Öğeler

KAĞIT BESLEYİCİ PF-K1 (550 yapraklık kaset)

Barkod Baskısı Seti-E1E

MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)

MiCard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)

MiCard Eklenti Seti-B1

PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1

Fotokopi Kart Okuyucu-F1

Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-J1

Fotokopi Kontrol Arayüzü Seti C1



