

Canon imageRUNNER C3326i



The advertisement features a white Canon imageRUNNER C3326i multifunction printer on the left. The background is a vibrant green and black. The Bismak logo is in the top right. The Canon logo is in the center. A black circle highlights the print speed: 'Baskı Hızı 35'. Below that, the CMYK color model is shown. The main product name 'DX 359i' is in large black letters, followed by 'Baskı+Fotokopi+Tarama'. A list of features is provided at the bottom: 35 Kopya Dakikada, 10,1 inc Ekran, Dakikada 190 görüntüye kadar (A4), Opsiyonel Faks, 1200 x 1200 dpi, 2.300 Kağıt Kapasitesi, and 256 SSD Sabit Disk Sürücü.

**BİS
MAK**

Canon

**Baskı Hızı
35**

CMYK

DX 359i
**Baskı+Fotokopi+
Tarama**

35 Kopya Dakikada
10,1 inc Ekran
Dakikada 190 görüntüye kadar (A4)
Opsiyonel Faks
1200 x 1200 dpi
2.300 Kağıt Kapasitesi
256 SSD Sabit Disk Sürücü

Enerji tasarruflu renkli A3 çok işlevli yazıcı ile belge güvenliğini artırın ve baskı maliyetlerini azaltın.

17,8 cm/7 inç

WVGA renkli dokunmatik ekran

**dakikada 70
görüntü**

Tarama hızı

dakikada 26 sayfa

Baskı hızı

2.300 yaprak

Maksimum kağıt kapasitesi

En yeni yerleşik güvenlik özellikleriyle kolay filo yönetimi ve cihaz koruması

Verileri, cihazları ve ağı her an koruyan canlı izleme sistemlerine yönelik destek ile cihazlarınızı kontrol edin ve işletmenizi koruyun.



Tek dokunuşla işlem

Tek dokunuşla işlem ile hızlı ve kolay iş akışları için ekran ayarlarını özelleştirerek ve önceki işleri kaydederek üretkenliği artırın.

360° güvenlik

Otomatik Kurtarma ile Platform Ürün Yazılımı Esnekliği, TLS1.3 ve WPA3 desteği ve İki Adımlı Kullanıcı Kimlik Doğrulaması özelliklerine sahiptir. Canon'un yenilikçi, kendi kendine yönetilen Security Navigator özelliği ile güvenliği bir adım öteye taşıyın.

Sürdürülebilirliği artırın

Enerji tasarrufu özellikleri güç tüketimini azaltırken Eco zımbalama gibi yenilikçi çözümler sarf malzemelerinin azaltılmasını sağlar.



Kusursuz güvenilirlik

Optimum baskı verimliliği ve maksimum çalışma süresini korumak için ödüllü imageRUNNER teknolojisiyle geliştirilen cihaz dayanıklılığı sayesinde içiniz rahat olsun.

Bulut ortamında çalışın

Bulut tabanlı baskı yönetimi çözümümüz olan yerleşik uniFLOW Online Express ile üst düzey üretkenlik ve çıktı kalitesi için cihazları merkezi olarak yönetin.

İşleme verimliliğine sahip olun

Gelişmiş medya desteğinin yanı sıra post prodüksiyonda Eco zımbalama ile antetli kağıt ve dizin sayfaları dahil medya türleri ve boyutları arasında kolayca geçiş yapın.

Ayrıntılı teknik özellikler

Ana Ünite

- Makine Türü

A3 Renkli Lazer Çok İşlevli

- Temel İşlevler

Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve Opsiyonel Faks

- İşlemci Hızı

1,6 GHz Çift Çekirdekli İşlemci

- Kontrol Paneli

17,8 cm/7 inç TFT LCD WVGA Renkli Dokunmatik panel

- Bellek

Standart: 2,0 GB RAM

- Depolama

Standart: (eMMC) 64 GB

Opsiyonel: (SSD) 256 GB

- Arayüz Bağlantısı

AĞ

Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

DİĞERLERİ

Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x2, USB 2.0 (Cihaz) x1

- Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m²)

Standart: 1.200 yaprak

Maksimum: 2.300 yaprak (opsiyonel Kaset Besleme Ünitesi-AW1 ile)

- Kağıt Çıktısı Kapasitesi (A4, 80 g/m²)

Standart: 250 yaprak

Maksimum: 650 yaprak (opsiyonel Dahili Sonlandırıcı-L1 ve Fotokopi Tepsisi-T1 ile)

- Sonlandırma Özellikleri

Harmanlama, Gruplama, Ofsetleme, Zımbalama, Delgeç, Eco Zımbalama, Talep Üzerine Zımbalama

* Sonlandırma özellikleri, seçilen özelliklere göre değişir.

- Desteklenen Medya Tipleri

Çok Amaçlı Tepsisi:

İnce, Düz, Ağır*, Geri Dönüştürülmüş, Kuşe, Renkli, Aydınger, İyi Kalite, Asetat, Etiket, Delikli, Antetli, Zarf

* Kuşe (257-300 g/m²) ve Ağır (257-300 g/m²) kağıt için SRA3 desteklenmez.

Üst Kaset:

İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli, Zarf*

* Zarf Besleyici Eklentisi Kiti B (standart) gereklidir.

Alt Kaset:

İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli, Zarf*

*Zarf Besleyici Eklentisi Kiti B (standart) gereklidir.

- Desteklenen Medya Boyutları

Çok amaçlı tepsi:

Standart boyut: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Özel boyut: 98,4 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm

Zarflar: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL

Zarf özel boyutu: 98,0 x 98,0 mm - 320,0 x 457,2 mm

Üst Kaset:

Standart boyut: A4, A5, A5R, A6R, B5

Özel boyut: 105,0 x 148,0 mm - 297,0 x 215,9 mm

Zarf: ISO-C5

* Zarf Besleyici Eklentisi Kiti B (standart) gereklidir.

Alt Kaset:

Standart boyut: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Özel boyut: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm

Zarflar*: COM10 No.10, Monarch, DL

* Zarf Eklenti Kiti A (standart) gereklidir.

- Desteklenen Medya Ağırlıkları

Çok amaçlı tepsi: 52 - 300 g/m²

Üst/Alt Kaset: 52 - 256 g/m²

Çift taraflı: 52 - 220 g/m²

- Isınma Süresi

4 Saniye veya Daha Az*

* Cihazın açılmasından fotokopi simgesinin görüldüğü ve dokunmatik panel ekranında çalışmak üzere etkinleştiği zamana kadar geçen süre

Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az

10 Saniye veya Daha Az*

*Cihazın açıldığı an ile fotokopinin tamamlanması arasında geçen süre (baskı rezervasyonu değil)

- Boyutlar (G x D x Y)

565 x 687 x 891 mm

- Kurulum Alanı (G x D)

1.168 x1.116 mm

- Ağırlık

Yaklaşık 74,7 kg toner dahil

Baskı Teknik Özellikleri

- Baskı Hızı

1 Taraflı (Siyah-Beyaz/Renkli):

Dakikada 26/26 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada 20/20 sayfaya kadar (A4R),
dakikada 15/15 sayfaya kadar (A3)

2 Taraflı (Siyah-Beyaz/Renkli):

Dakikada 13/13 sayfaya kadar (A4, A5R), Dakikada 10/10 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 7/7
sayfaya kadar (A3)

- Baskı Çözünürlüğü (dpi)

Maks. 1.200 x1.200

- Sayfa Tanımlama Dilleri

Standart: UFR II, PCL6

Opsiyonel: Adobe® PostScript®3TM

- Doğrudan Baskı

Desteklenen dosya türleri:

RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

USB Bellek: PDF, TIFF/JPEG, XPS

Ağ Yeri: PDF, TIFF/JPEG, XPS

- Mobil/Buluttan Yazdırma

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online ve Microsoft Evrensel Yazdırma

Gereksinimlerinize bağılı olarak mobil cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı olanağı sağlamak için çeşitli yazılım çözümleri kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.

- İS Standart Yazdırma

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/
MacOS (11.2.2 veya üzeri), iOS (15.2 veya üzeri), iPadOS

- Yazı tipleri

PS yazı tipleri: 136 Roman

PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT

J/K/S/T*1 (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri*2

*1 Opsiyonel PCL ULUSLARARASI YAZI TİPİ SETİ-A1 gerektirir.

*2 Opsiyonel BARKOD BASKI KİTİ D1 gerektirir.

- Baskı Özellikleri

Güvenli Baskı, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel baskı bekletme, Baskı Tarihi, Programlı Baskı, Sanal Yazıcıyla Baskı

- İşletim Sistemleri

UFRII: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022,
MAC OS X (10.13 veya üzeri)

PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC
OS X (10.13 veya üzeri)

PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC
OS X (10.13 veya üzeri)

PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 veya üzeri)

Fotokopi Teknik Özellikleri

- Fotokopi Hızı

1 Taraflı (Siyah-Beyaz/Renkli):

Dakikada 26/26 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada 20/20 sayfaya kadar (A4R),
dakikada 15/15 sayfaya kadar (A3)

2 Taraflı (Siyah-Beyaz/Renkli):

Dakikada 13/13 sayfaya kadar (A4, A5R), Dakikada 10/10 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 7/7
sayfaya kadar (A3)

- İlk Sayfa Çıkış Süresi

(A4, Siyah-Beyaz/Renkli): Yaklaşık 7,0 / 8,7 saniye veya daha az

- Fotokopi Çözünürlüğü (dpi)

600 x 600

- Çoklu Fotokopi

999 fotokopiye kadar

- Fotokopi Yoğunluğu

Otomatik ya da Manuel (9 Seviye)

- Büyütme

%25 - %400 (%1'lik artışlarla)

- Küçültme Ön Ayarları

%25, %50, %70, %100, %141, %200, %400

- Büyütme Ön Ayarları

%25, %50, %70, %100, %141, %200, %400

- Temel Fotokopi Özellikleri

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, İki Açık Kitap Sayfası, Çift Taraflı Orijinal, Sıralama, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Netlik, Çerçeveyi Silme, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Serbest Boyutta Orijinal, Renkli Mod, Rezerve Fotokopi, Fotokopi Örneği

Tarama Özellikleri

- Tür

Standart: Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici [2 taraflıdan 2 taraflıya]
Opsiyonel: Düz Yatak Kapağı-Y3

- Tarama Çekme Teknik Özellikleri

Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem de WIA için

Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows® 8.1/10/ Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019

- Tarama Çözünürlüğü (dpi)

Fotokopi İçin Tarama: En fazla 600 x 600

Gönderme İçin Tarama: (Gönderme, Siyah-Beyaz) 600 x 600'e kadar, (Çekme, Siyah-Beyaz) 600 x 600'e kadar
(Gönderme, Renkli) 300 x 300'e kadar, (Çekme, Renkli) 300 x 300'e kadar

Faks İçin Tarama: 600 x 600'e kadar

- Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m²)

100 yaprağa kadar

- Kabul Edilebilir Orijinaller/Ağırlıklar

Düz yatak: Yaprak, Kitap ve 3 Boyutlu nesneler

Belge Besleyici ortam ağırlıkları:

1 taraflı tarama: 30 - 128 g/m² (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m² (Renkli)

2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m² (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m² (Renkli)

- Desteklenen Medya Boyutları

Düz yatak maks. tarama boyutu: 297,0 x 431,8 mm

Belge Besleyici medya boyutu:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

Özel boyut: 128,0 x 139,7 mm - 297,0 x 431,8 mm

- Tarama Yöntemi

Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Ağa Tarama, USB Bellek Anahtarına Tarama, Mobil cihaza tarama, Bulut tabanlı hizmetlere tarama (uniFLOW Online/Online Express)

- Tarama Hızı

DADF (Görüntü/dk.: Siyah-Beyaz/Renkli; A4):

1 Taraflı Tarama: 70/70 (300 dpi, gönderme), 51/42 (600 dpi, fotokopi)

2 Taraflı Tarama: 35/35 (300 dpi, gönderme), 25,5/25,5 (600 dpi, fotokopi)

Gönderme Özellikleri

- Hedef

Standart: E-Posta/İnternet Faksı (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV,

Opsiyonel: Super G3 FAKS

- Adres Defteri / Hızlı Arama

LDAP (2.000)/ Yerel (1.600)/ Hızlı tuşlama (200)

- Gönderme Çözünürlüğü (dpi)

Gönderme: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (Normal), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 400* (Süper Yüksek), 300 x 300, 400 x 400* (Ultra Yüksek), 600 x 600*

Çekme: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600*

*Renk modu yalnızca siyah-beyazdır.

- İletişim Protokolü

Dosya: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV

E-posta/Faks: SMTP (gönderme), POP3 (alma)

- Dosya Formatı

Standart: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, PDF/A-1b, Şifreli), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir), PDF/XPS (Cihaz İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Opsiyonel: PDF (Takip ve Düzeltme), PDF/XPS (Kullanıcı İmzası)

*Yalnızca tek sayfa

- Evrensel Gönderme Özellikleri

Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtlı, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü

Faks Teknik Özellikleri

- Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı

1

- Modem Hızı

Super G3: 33,6 kbps

G3: 14,4 kbps

- Sıkıştırma Yöntemi

MH, MR, MMR, JBIG

- Çözünürlük (dpi)

400 x 400 (Ultra Yüksek), 200 x 400 (Süper Yüksek), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 100 (Normal)

- Gönderme/Alma Boyutu

Gönderme: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1

Alma: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

*1 A4 olarak gönderilir.

*2 B4 kısa olarak gönderilir.

- FAKS Belleği

30.000 sayfaya kadar

- Hızlı Arama

Maks. 200

- Grup Aramaları/Hedefleri

Maks. 199 arama

- Sıralı Yayın

Maks. 256 adres

- Bellek Yedeklemesi

Var

- Faks Özellikleri

Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parolayla/Alt Adrese Gönderme, Gizli Posta Kutusu

Depolama Teknik Özellikleri

- Bellek Medyası

Standart: USB Bellek

Güvenlik Teknik Özellikleri

- Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü

Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Görüntü ile Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express (PIN ile Oturum Açma, Görüntü ile Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü)

- Ağ Güvenliği

TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevi (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği [Kablolü LAN/Kablosuz LAN, WPA3 desteği (Wi-Fi), Kablolü LAN/Kablolü LAN], Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma (Ağ Protokolleri/Uygulamaları,

Uzak Kullanıcı Arayüzü, USB Arayüzü), LAN'dan G3 FAKS ayırma, LAN'dan USB Bağlantı Noktası Ayırma, Tarama ve Gönderme - E-Posta Alma ile ilgili Virüs Endişeleri

- Belge Güvenliği

Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı*1), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS*2), Veri Gönderme Güvenliği (Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsü Aktarımlarına İzin Verme/Faks Sürücüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Geçmişten Göndermeyi Kısıtlama, S/MIME Desteği)

*1 Opsiyonel uniFLOW Online / uniFLOW gerektirir.

*2 Opsiyonel Evrensel Gönderme Dijital Kullanıcı İmzası Seti-C1 gerektirir.

- Cihaz Güvenliği

Standart Depolama Başlatma, İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFP Yazılım Bütünlüğünü Koruma, Otomatik Sistem Kurtarma ile MFD Yazılımı Bütünlüğünü ve Platform Ürün Yazılımı Esnekliğini Kontrol Etme (NIST SP800-193) (Açılışta Sistem Doğrulama, Otomatik Kurtarma, McAfee Embedded Control ile Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti),

- Cihaz Yönetimi ve Denetleme

Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Denetim Günlüğü, Harici Güvenlik Denetim Sistemi ile İş Birliği (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi), Güvenlik Politikası Ayarı, Uzaktan Yönetim, İki Adımlı Kimlik Doğrulama

Çevresel Teknik Özellikler

- Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10 - 30°C

Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)

- Güç Kaynağı

220-240 V 50/60 Hz 4 A

- Güç Tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1.500 W

Beklemede: Yaklaşık 44 W*1

Uyku modu: Yaklaşık 2,0 W*2, Yaklaşık 1,0 W*3

*1 Referans değer: Tek ünite ölçümü

*2 Kablosuz LAN güç modu KAPALI

*3 Kablosuz LAN güç modu AÇIK

*2*3 Belirli ayarlara bağlı olarak uyku modu her durumda kullanılamaz.

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)*: 0,32 kW/sa

*ABD Energy Star 3.0 uyarınca

Erp:Lot6/26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin:

https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

- Gürültü Düzeyleri

Ses Gücü Seviyesi (LWA,m)

Aktif (1 taraflı): 6,0 B*1, 0,3 B*1

Ses Basıncı Seviyesi (LpAm)

Bekleyen kişi konumu:

Aktif (1 taraflı): 46 dB*1

*1 Referans değer: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296:2017 ile tanımlanmıştır.

- Standartlar

Blue Angel (Başvuruldu)

Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

- İzleme ve Raporlama

uniFLOW Online Express

- Uzaktan Yönetim Araçları

iW Yönetim Konsolu
eMaintenance
İçerik Teslim Sistemi

- Tarayıcı Yazılımı

ScanGear

Sarf Malzemeleri

- Toner Kartuşları

C-EXV 65 Toner BK/C/M/Y

- Tahmini Toner Verimliliği

(%5 Kapsamda Tahmini):

C-EXV 65 Toner BK: 17.500 sayfa

C-EXV 65 Toner C/M/Y: 11.000 sayfa

Kağıt Besleme Seçenekleri

- Kaset Besleme Ünitesi

Kaset Besleme Ünitesi AW1:

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak x 2 (1.100 yaprak) (80 g/m2)

Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli
Kağıt Boyutu: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,
Özel boyut: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm
Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m²
Güç Kaynağı: Ana Üniteden
Boyutlar (G x D x Y): 565 x 635 x 248 mm
Ağırlık: Yaklaşık 16,0 kg

- Kağıt Besleme

yok

Çıktı Seçenekleri

- Fotokopi Tepsisi

Fotokopi Tepsisi-T1:

Kapasite (80 g/m² kağıt ile):

A4, A5R, B5, B5R: 100 yaprak

A3, A4R, B4: 75 yaprak

Boyutlar (G x D x Y): 442 × 373 × 176 mm (ana üniteye takılı, uzatma tepsisi açıkken)

Ağırlık: Yaklaşık 0,5 kg

- Dahili Tepsi

Dahili 2 Yönlü Tepsi-M1:

Tepsi Kapasitesi (80 g/m² kağıt)

Üst tepsi: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 yaprak

Alt tepsi (standart tepsi): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: maks. 250 yaprak
SRA3, A3, A4R, B4: 100 yaprağa kadar

Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m²

Boyutlar (G x D x Y): 428 x 405 x 88 mm

Ağırlık: Yaklaşık 0,7 kg

- Dahili Sonlandırıcı

Dahili Sonlandırıcı-L1:

Tepsi Kapasitesi (80 g/m² kağıt ile):

Üst Tepsi: A4, A5, A5R, A6R, B5: Yaklaşık 50 yaprak
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: Yaklaşık 50 yaprak
Alt Tepsi: A4, A5, A5R, A6R, B5: Yaklaşık 500 yaprak
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 yaprak
A6R: 30 yaprak
Zarf: 10 yaprak

Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m²

Zımba Konumu: Köşeden, Çift

Zımba Kapasitesi:

A4, B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m²)

A4R 40 yaprak (52 - 90 g/m²)

A3, B4: 30 yaprak (52 - 90 g/m²)

Eco Zımba:

A3, A4, B4, B5: 10 yaprak (52 - 64 g/m²)

8 yaprak (65 - 81,4 g/m²)

6 yaprak (82 - 105 g/m²)

Talep Üzerine Zımba: Yaklaşık 40 yaprak (80 g/m²)

Boyutlar (G x D x Y): 575 × 525 × 225 mm (uzatma tepsiyi açıkken)

Ağırlık: Yaklaşık 9,1 kg

- Zımbalı Sonlandırıcı

yok

- Kitapçık Sonlandırıcı

yok

- Delikli Delgeç

1 ürün geçişi yapılacak.

Dahili 2/4 Delikli Delgeç-D1 (Dahili Sonlandırıcı-L1 gerekir):

İki veya Dört Delik

Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m²

Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu:

İki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Dört delik: A3, A4

Dahili 4 Delikli Delgeç-D1 (Dahili Sonlandırıcı-L1 gerekir):

Dört Delik

Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m²

Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Donanım Aksesuarları

- Kart Okuyucular

Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-H3

IC Kart Okuyucu Eklentisi-B3

Fotokopi Kart Okuyucu-F1

IC Kart Okuyucu Eklentisi-B4

- Diğerleri

Okuyucu-A2 için Opsiyonel Eklenti Kiti

Düz Yatak Kapağı-Y3

Sistem ve Denetleyici Seçenekleri

- Baskı Aksesuarları

PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1

PS Yazıcı Seti-CS1

- Gönderme Seçenekleri

Evrensel Gönderme Takip ve Düzeltme PDF Seti-A1

Evrensel Gönderme Dijital Kullanıcı İmzası Seti-C1

-
- Barkod Baskısı

Barkod Baskı Seti-D1

-
- Sistem Aksesuarları

Fotokopi Kontrol Arayüzü Seti-D1

Opsiyonel Veri Depolama Seti-A1

-
- Faks Aksesuarları

Super G3 FAKS Kartı-BN1

Uzaktan Faks Seti-A1

Diğer Seçenekler

-
- Zimba Kartuşu

Zimba-P1

-
- Erişebilirlik Aksesuarları

ADF Erişim Mandalı-A1

Medya Ayarlama Kiti-A1
