

## **CANON imageRUNNER ADVANCE DX 359i**



The advertisement features a white Canon imageRUNNER ADVANCE DX 359i multifunction printer on the left. The printer has a control panel with a color touchscreen and a paper tray. The background is a vibrant green and black gradient. The BİSMAK logo is in the top right corner. The Canon logo is prominently displayed in red. A black circle highlights the printing speed: 'Baskı Hızı 35'. Below the printer, there are four colored droplets (cyan, magenta, yellow, black) with the text 'CMYK'. The main product name 'DX 359i' is in large black font, followed by 'Baskı+Fotokopi+Tarama' in bold black text. A list of features is provided in bold black text: '35 Kopya Dakikada', '10,1 inc Ekran', 'Dakikada 190 görüntüye kadar (A4)', 'Opsiyonel Faks', '1200 x 1200 dpi', '2.300 Kağıt Kapasitesi', and '256 SSD Sabit Disk Sürücü'.

Yüksek baskı ve tarama hızıyla maksimum üretkenlik için tasarlanmış kompakt, akıllı ve renkli A4 çok işlevli cihazlar.

### **Belge iş akışlarının zahmetsiz yönetimi**

Zaman kazandıran kısayollar, günlük işleri sorunsuz bağlantı ile tamamlamak için gereken adımları azaltarak her cihazdan ve dilediğiniz yerden baskı almanızı sağlar.

**Dakikada 35 sayfaya  
kadar (A4)**

Baskı hızı

**Dakikada 190  
görüntü (A4)**

Tarama hızı

**uniFLOW Online  
Express**

Standart olarak kurulur.

**10,1 inç**

Tamamen dijital renkli dokunmatik panel

## Verimliliği artırın

Maksimum verimlilik sağlayın ve kağıt israfını azaltın: Yazdırmadan önce boş sayfaları kaldırın, büyük renkli ekranda içerikleri önizleyin ve düzenleyin.

## Bulut bağlantısı

uniFLOW Online Express, filo cihazlarının merkezi yönetimini, kullanıcı erişim kontrolünü ve gelişmiş güvenliği mümkün kılar.

## 360° güvenlik

TPM 2.0 ve WPA3 desteği, Platform Bellek Esnekliği (NIST SP800-193) ve Otomatik Kurtarma'yı destekleyen Açılışta Sistem Doğrulama ve ayrıca ağınıza, belgelerinizi ve cihazınızı korumak için McAfee Embedded Control ile birlikte gelir.



## Kompakt, yer kazandıran tasarım

Az yer kaplayan ve masaüstü veya standlı yapılandırılmaya yönelik hafif tasarım sayesinde cihaz, her büyüklükteki işleme kolayca sığar.

## Çevre üzerinde daha az etki

Uyku Modu ve Düşük Isıda Eriyen toner gibi yenilikçi, enerji tasarrufu sağlayan özelliklerle baskı ve tarama maliyetlerinizi ve çevre üzerindeki etkinizi azaltın.

## Yüksek çözünürlüklü çıktılar elde edin

Dijital eğrilik düzeltme ve geliştirilmiş lekelenmeye dayanıklı cam gibi yüksek kaliteli tarama ile dijital süreçleri hızlandırın.

# Ayrıntılı teknik özellikler

## Ana Ünite

- Makine Türü

A4 Renkli Lazer Çok İşlevli

- Temel İşlevler

Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme, Depolama ve Opsiyonel Faks

- Kontrol Paneli

10,1 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel

- Bellek

Standart: RAM 3,5 GB

Ana CPU Tarafı: 2 GB

Görüntü İşleme CPU Tarafı: 1 GB + 0,5 GB (Görüntü işleme için ayrılmıştır).

- Depolama

Standart: (SSD) 256 GB

- Arayüz Bağlantısı

AĞ

Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

Opsiyonel: Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

DİĞERLERİ

Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 3.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 2.0 (Cihaz) x1;

Opsiyonel: Seri Arayüz, Fotokopi Kontrol Arayüzü

- Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m2)

Standart: 650 Yaprak  
100 yapraklık Çok Amaçlı tepsi  
550 yapraklık Kağıt kaseti x 1  
Maksimum: 2.300 yaprak (Kaset Besleme Ünitesi-AK1 ile)

- Kağıt Çıktısı Kapasitesi (A4, 80 g/m2)

Standart: 250 Yaprak  
Maksimum: 500 yaprak (Zimba Sonlandırıcı-Z1 ile)

- Sonlandırma Özellikleri

Standart: Kolaj, Grup  
Sonlandırıcı ile: Düzenleme, Grublama, Ofsetleme, Zımbalama

- Desteklenen Medya Tipleri

Çok amaçlı tepsi:

İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Asetat, Delikli, Kaliteli Kağıt, Etiket, Zarf

Kağıt Kaseti:

İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Delikli, İyi Kalite, Zarf<sup>1</sup>

- Desteklenen Medya Boyutları

Çok amaçlı tepsi:

Standart boyut: A4, A5, A5R, A6, B5,

Özel Boyut: 98,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

Zarflar: COM10 No. 10, Monarch, DL, ISO-C5

Zarf özel boyutu: 98,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

Kağıt Kaseti:

Standart boyut: A4, A5, A5R, A6, B5,

Özel boyut: 98,0 x 190,5 mm - 216,0 x 355,6 mm

Zarflar: COM10 No. 10, Monarch, DL, ISO-C5

- Desteklenen Medya Ağırlıkları

Çok amaçlı tepsi: 60 - 220 g/m<sup>2</sup>

Kaset: 60 - 163 g/m<sup>2</sup>

Çift taraflı: 60 - 163 g/m<sup>2</sup>

- Isınma Süresi

Hızlı Başlatma Modu: 4 saniye veya daha az<sup>2</sup>

Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az

İlk Açılma: 10 saniye veya daha az<sup>3</sup>

- Boyutlar (G x D x Y)

519 x 658 x 638 mm

- Kurulum Alanı (G x D)

Temel: 852 x 908 mm (Çok Amaçlı tepsi genişletilmiş + kağıt kaseti açık durumdayken)

Tamamen Yapılandırılmış: 1407 x 908 mm (Zimba Sonlandırıcı-Z1 + Çok Amaçlı tepsi genişletilmiş + kağıt kaseti açık durumdayken)

- Ağırlık

Yaklaşık 48 kg (toner dahil)

## Baskı Teknik Özellikleri

- Baskı Hızı

1 taraflı: Dakikada 35 sayfa (A4), dakikada 26 sayfa (A5R), dakikada 61 sayfa (A5),  
dakikada 23 sayfa (A6)

2 taraflı: Dakikada 35 sayfa (A4), Dakikada 36 sayfa (LTR)

- Baskı Çözünürlüğü (dpi)

1.200 × 600,

1.200 × 1.200 (eşdeğer)

---

- Sayfa Tanımlama Dilleri

Standart: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

---

- Çift Taraflı Yazdırma

Var

---

- Doğrudan Baskı

Desteklenen dosya türleri: PDF, EPS, TIFF/JPEG ve XPS

---

- Mobil/Buluttan Yazdırma

AirPrint, Mopria, Microsoft Evrensel Yazdırma, Canon PRINT Business uygulaması ve uniFLOW Online (opsiyonel)

Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.

---

- İS Standart Yazdırma

Android/Windows® 10/Chrome OS/macOS (11.2.2 veya üzeri) /iOS (15.2 veya üzeri)/iPadOS

---

- Yazı tipleri

PS yazı tipleri: 136 Roman

PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T<sup>4</sup> (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri<sup>5</sup>

---

- Baskı Özellikleri

Güvenli Yazdırma, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel Baskı Bekletme, Baskı Tarihi, Programlı Baskı, Sanal Yazıcıyla Baskı

- İşletim Sistemleri

UFR II: Windows® 10/11/Server2012/Server2012

R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.13 veya üzeri)

PCL: Windows® 10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022

PS: Windows® 10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022,  
Mac OS X (10.13 veya üzeri)

PPD: Windows® 10/11, Mac OS X (10.13 veya üzeri)

## Fotokopi Teknik Özellikleri

- Fotokopi Hızı

Dakikada 35 sayfa (A4), dakikada 26 sayfa (A5R), dakikada 61 sayfa (A5), dakikada 23 sayfa (A6)

- İlk Sayfa Çıkış Süresi

(A4, Siyah-Beyaz/Renkli) Yaklaşık 5,1 / 6,9 saniye veya daha az

- Fotokopi Çözünürlüğü (dpi)

600 x 600

- Çoklu Fotokopi

999 fotokopiye kadar

- Fotokopi Yoğunluğu

Otomatik ya da Manuel (9 Seviye)

- Büyütme

Değişken zoom: %25 - %400 (%1'lik Artışlarla)

Küçültme/büyütme ön ayarı: %25, %50, %70, %100 (1:1), %141, %200, %400

- Temel Fotokopi Özellikleri

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, Çift Taraflı Orijinal, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Sayfa Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Netlik, Çerçeveyi Silme, Güvenli Filigran, Baskı Tarihi, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Renk Modu, Rezerve Fotokopi, Fotokopi Örneği

## Tarama Özellikleri

- Tür

Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici® [2 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik)]

- Tarama Çekme Teknik Özellikleri

Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem de WIA için

Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server2022

- Tarama Çözünürlüğü (dpi)

Fotokopi için Tarama: 600 x 600

Gönderme için Tarama: (Gönderme) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/iFAX), (Çekme) 600 x 600

Faks için Tarama: 600 x 600

- Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m<sup>2</sup>)

100 yaprak

- Kabul Edilebilir Orijinaller/Ağırlıklar

Düz yatak: Yaprak, Kitap ve 3 Boyutlu Nesnelere

Belge Besleyici medya ağırlığı:



**Tek Geçişli DADF-C1:**

1 taraflı tarama: 42 - 128 g/m2 (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m2 (Renkli)

2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m2 (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m2 (Renkli)

**Not:**

Kartvizit: 80 - 220 g/m2

A6'dan daha dar orijinal genişlik (kartvizit hariç): 50 - 128 g/m2

2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m2 (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m2 (Renkli)

- Desteklenen Medya Boyutları

Düz yatak tarama boyutu: 216,0 x 355,6 mm'ye kadar

Belge Besleyici medya boyutu:

A4, A5R, A6, B5,

Özel boyut: 48,0 x 128,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

Kartvizit: 48,0 x 85,0 mm - 55,0 x 91,0 mm

- Tarama Yöntemi

Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Posta Kutusuna Tarama, Gelişmiş Alana Tarama, Ağa Tarama, USB Bellek Anahtarına Tarama, Mobil Cihazlara Tarama, Buluta Tarama (uniFLOW Online - Opsiyonel)

- Tarama Hızı

Gönderme (300 x 300 dpi):

95/190'a kadar; Otomatik Renk Seçimi "KAPALI" olduğunda

1 Taraflı Tarama: 95

2 Taraflı Tarama: 190

Otomatik Renk Seçimi "AÇIK" olduğunda:

1 Taraflı Tarama: 50

2 Taraflı Tarama: 100

Fotokopi:

Tarama Hızı önceliği (300 x 600 dpi):

1 Taraflı Tarama: 50

2 Taraflı Tarama: 100

Görüntü Kalitesi önceliği (600 x 600 dpi):

1 Taraflı Tarama: 30

2 Taraflı Tarama: 50

## Gönderme Özellikleri

- Hedef

Standart: E-posta/İnternette FAKS (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, Posta Kutusu  
Opsiyonel: Super G3 FAKS, IP Faks

- Adres Defteri / Hızlı Arama

LDAP (2.000)/Yerel (1.600)/Hızlı tuşlama (200)

- Gönderme Çözünürlüğü (dpi)

Gönderme: 600 x 600'e kadar

Alma: 600 x 600'e kadar

- İletişim Protokolü

Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV

E-posta/İnternet Faksı: SMTP, POP3

- Dosya Formatı

Standart: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, Politika Uygulama, Web için Optimize Etme, PDF/A-1b, Takip Etme ve Düzeltme, Şifreli, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word)

- Evrensel Gönderme Özellikleri

Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaler, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Fotokopi Oranı, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli

Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü, Boş Orijinalleri Atlama

## Faks Teknik Özellikleri

- Opsiyonel/Standart

Opsiyonel

- Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı

2

- Modem Hızı

Super G3: 33,6 kbps

G3: 14,4 kbps

- Sıkıştırma Yöntemi

MH, MR, MMR, JBIG

- Çözünürlük (dpi)

400 x 400 (Ultra Yüksek), 200 x 400 (Süper Yüksek), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 100 (Normal)

- Gönderme/Alma Boyutu

A4, A5<sup>7</sup>, A6<sup>8</sup>, B5<sup>9</sup>/A4, A5, B5

- FAKS Belleği

30.000 sayfaya kadar (2.000 iş)

- Hızlı Arama

---

Maks. 200

- Grup Aramaları/Hedefleri

---

Maks. 199 arama

- Sıralı Yayın

---

Maks. 256 adres

- Bellek Yedeklemesi

---

Var

- Faks Özellikleri

---

Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu, 1 Günlüğe 2 Sayfa

## Depolama Teknik Özellikleri

- Posta Kutusu

---

100 Kullanıcı Gelen Kutusu,  
1 Bellek RX Gelen Kutusu,  
50 Gizli Faks Gelen Kutusu  
Maksimum 10.000 Sayfa (2.000 iş) Depolama Kapasitesi

- Gelişmiş Alan

---

İletişim Protokolü: SMB ya da WebDAV  
Desteklenen İstemci Bilgisayarı: Windows® 10/11  
Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

- Gelişmiş Alan Mevcut Disk Alanı

Standart: 16 GB

- Gelişmiş Alan Özellikleri

Gelişmiş Alan Girişi için Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Şifreli Bir PDF Dosyasını Yazdırma, imageWARE Secure Audit Manager Desteği, Arama, Dosya Önizleme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkese Açık, URI TX, Yedekleme/Geri Yükleme

## Güvenlik Teknik Özellikleri

- Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü

Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Görüntü ile Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma<sup>10</sup>, Kullanıcı Adı ve Parolayla Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express (PIN ile Oturum Açma, Görüntü ile Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parolayla Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü)

Etkinleştirme gerektirir.

- Ağ Güvenliği

TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, WPA3 desteği, SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevi (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/Kablosuz LAN, Kablolu LAN/Kablolu LAN), Kullanılmayan İşlevleri Devre Dışı Bırakma (Protokolleri/Uygulamaları Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, Uzak Kullanıcı Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, USB Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma), İletişim Hattı Ayırma (G3 FAKS, USB Bağlantı Noktası, Gelişmiş Alan, Tarama ve Gönderme - Alınan E-postalarda Virüs Endişesi)

- Belge Güvenliği

Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı<sup>11</sup>), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan

Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Entegrasyonu), BOX Güvenliği (Posta Kutusu Parola Korumalı, Gelişmiş Alan Erişim Kontrolü), Veri Gönderme Güvenliği (Aktarım başına parola girişi talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsü Aktarımlarına İzin Verme/Faks Sürücüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Geçmişten Göndermeyi Kısıtlama, S/MIME Desteği), Belge İzleme (Güvenli Filigran)

- Cihaz Güvenliği

SSD Verilerini Koruma [SSD Veri Şifreleme (FIPS 140-2/140-3\*), SSD Kilidi], Standart SSD Başlatma, Güvenilir Platform Modülü (TPM 2.0), İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFP Yazılım Bütünlüğünü Koruma, Otomatik Sistem Kurtarma ile MFD Yazılımı Bütünlüğünü ve Platform Ürün Yazılımı Esnekliğini Kontrol Etme (NIST SP800-193) (Açılışta Sistem Doğrulama, McAfee Embedded Control ile Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti), HCD-PP Ortak Kriter Sertifikası

- Cihaz Yönetimi ve Denetleme

Yönetici Parolası, Uzaktan Yönetim, İki Adımlı Kimlik Doğrulama, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Denetim Günlüğü, Harici Güvenlik Denetim Sistemi İle İş Birliği (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi), Görüntü Verileri Günlüğü, Güvenlik Politikası Ayarı, Cihaz Yönetimi ve Güvenlik Yönetimi Parolaları

## Çevresel Teknik Özellikler

- Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10 - 30°C  
Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)

- Güç Kaynağı

220-240 V 50/60 Hz 3,9 A

- Güç Tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1.500 W  
DADF kesintisiz tarama ile fotokopi: 575,4 W<sup>12</sup>  
Beklemede: Yaklaşık 40,3 W<sup>13</sup>  
Uyku modu: Yaklaşık 0,8 W<sup>14</sup>  
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)<sup>15</sup>: 0,33 kW/sa

- Gürültü Düzeyleri

Ses Gücü Seviyesi (LWA,m)  
Aktif (Siyah-Beyaz) (1 taraflı):  
65 dB<sup>16</sup>, kV 3 dB

Ses Basıncı (LpAm)  
Bekleyen kişi konumu:  
Aktif (Siyah-Beyaz) (1 taraflı):  
52 dB<sup>17</sup>

- Standartlar

Blue Angel

## Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

- İzleme ve Raporlama

Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (ULM)  
uniFLOW Online Express<sup>18</sup>

- Uzaktan Yönetim Araçları

iWEMC  
eMaintenance  
İçerik Teslim Sistemi

- Tarayıcı Yazılımı

Renkli Ağ ScanGear 2

- Optimizasyon Araçları

Canon Sürücü Yapılandırma Aracı

- Platform

MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu)

- Belge Yayınlama

Kofax Power PDF Advanced (Opsiyonel)

## Sarf Malzemeleri

- Toner Kartuşları

C-EXV 55 Toner BK/C/M/Y

- Tahmini Toner Verimliliği

C-EXV 55 Toner BK: 23.000 sayfa

C-EXV 55 Toner C/M/Y: 18.000 sayfa

(Tahmini %5 Kapsamda)

## Kağıt Besleme Seçenekleri

- Kaset Besleme Ünitesi

### **Kaset Modülü-AE1:**

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>)

Kağıt Türü: İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş, Renkli,

Delikli, İyi Kalite



Kağıt Boyutu: A4, A5R, B5,  
Özel boyut: 98,0 x 190,5 mm - 216,0 x 355,6 mm  
Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m<sup>2</sup>  
Güç Kaynağı: Ana Üniteden  
Boyutlar (G x D x Y): 511 x 508 x 159 mm  
(ana üniteye bağlandığında)  
Ağırlık: Yaklaşık 10 kg

**Kaset Besleme Ünitesi-AJ1:**

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>)  
Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli,  
Delikli, İyi Kalite  
Kağıt Boyutu: A4, A5R, B5  
Özel boyut: 98,0 x 190,5 mm - 216,0 x 355,6 mm  
Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m<sup>2</sup>  
Güç Kaynağı: Ana Üniteden  
Boyutlar (G x D x Y): 511 x 508 x 425 mm  
(ana üniteye bağlandığında)  
Ağırlık: Yaklaşık 16 kg

**Kaset Besleme Ünitesi-AK1:**

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>) x 3 kaset  
Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli, Delikli,  
İyi Kalite  
Kağıt Boyutu: A4, A5R, B5  
Özel boyut: 98,0 x 190,5 mm - 216,0 x 355,6 mm  
Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m<sup>2</sup>  
Güç Kaynağı: Ana Üniteden  
Boyutlar (G x D x Y): 511 x 508 x 425 mm  
(ana üniteye bağlandığında)  
Ağırlık: Yaklaşık 19 kg

## Çıktı Seçenekleri

- Zımbalı Sonlandırıcı

Zimba Sonlandırıcı-Z1:  
Tepsi Kapasitesi (80 g/m<sup>2</sup>):  
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 yaprak  
Kağıt Ağırlığı: 60-220 g/m<sup>2</sup>  
Zimba Konumu: Köşede  
Zimba Kapasitesi:  
A4, B5: 30 yaprak (60 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
Güç Kaynağı: Ana Üniteden  
Boyutlar (G x D x Y): 555 x 459 x 301 mm (Ünite boyutu)  
Ağırlık: Yaklaşık 14 kg

## Donanım Aksesuarları

- Kart Okuyucular

MiCard Plus gibi çeşitli kart okuyucular mevcuttur. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel Canon Ofisine ulaşın.

Fotokopi Kart Okuyucu-F1

Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-B7

Sayısal Tuş Takımı-A1 için IC Kart Okuyucu Kutusu

## Sistem ve Denetleyici Seçenekleri

- Baskı Aksesuarları

PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1

- Barkod Baskısı

Barkod Baskı Seti-D1

- Sistem Aksesuarları

---

Fotokopi Kontrol Arayüzü Seti-A1  
Seri Arayüz Seti-K3  
Kablosuz LAN Kartı-D1

- Faks Aksesuarları

---

Super G3 FAKS Kartı-BL1  
Uzaktan Faks Seti-A1  
IP FAKS Genişletme Seti-B1

## Diğer Seçenekler

- Zimba Kartuşu

---

Zimba Kartuşu-Y1 (2 x 2.000 adet)<sup>19</sup>

Zimba-P1 (2 x 5.000 adet)

- Erişebilirlik Aksesuarları

---

ADF Erişim Mandalı-A1

- Diğerleri

---

Cihaz Koruması: Antimikrobiyal Film<sup>20</sup> - Cihazların en yaygın temas noktalarına uygun olarak tasarlanan Çeşitli Boyutlardaki Yapraklar.

