

## CANON i-SENSYS X C1333i



**BİS  
MAK**  
**Canon**

**Baskı Hızı  
33**

**CMYK**

**((Wi-Fi))**

**X C1333i**

**Baskı+Fotokopi+  
Tarama+wi-fi**

**33 Kopya Dakikada  
5 inc Ekran  
Mobil Baskı  
1200 x 1200 dpi**

Yüksek kapasiteli, kompakt, hepsi bir arada ve renkli baskı sunan cihazlar.

**Dakikada 33 sayfaya  
kadar**

Baskı hızı

**12,7 cm/5 inç**

TFT LCD renkli dokunmatik ekran

**Dakikada 100  
görüntüye kadar**

Tarama hızı

**1.200 x 1.200**

Baskı çözünürlüğü

## Optimum üretkenlik

Kontrol panelini kolayca özelleştirerek günlük görevlerinizi hızlandırıp üretkenliğinizi artırın.

## Genişletilmiş bağlantı seçenekleri

Bulut bağlantısı ve mobil bağlantı sayesinde uzaktan çalışmanın iş akışı verimliliğini artırın.

## Merkezi kontrol

Mevcut kullanıcı yönetimi kontrolü ve uzaktan bakım çözümlerinize sorunsuz bir şekilde entegre olur.



## Belge güvenliği

Veri kaybını ve güvenlik tehditlerine maruz kalmayı önlemeye yardımcı olan güçlü güvenlik özellikleriyle cihazlarınızı, belgelerinizi ve ağınıza koruyun.

## Esnek çalışma imkanı

Kompakt, yerden tasarruf sağlayan tasarım, cihazların her ofis çalışma düzenine kolayca ayak uydurmasını sağlar.

## Sürdürülebilirlik

Düşük enerji tüketimi ve daha az kağıt kullanımı için bulut paylaşımı ile çevresel etkinizi azaltın.

# Ayrıntılı teknik özellikler

## Genel Özellikler

- Makine Türü

Renkli Lazer Hepsini Bir Arada

- Kullanılabilir İşlevler

Baskı, Fotokopi ve Tarama

## Baskı Teknik Özellikleri

- Baskı Hızı

Tek taraflı: Dakikada 33 sayfaya kadar (A4)  
Dakikada 60 sayfaya kadar (A5 yatay)  
Çift taraflı: Dakikada 29,5 görüntüye kadar (A4)

- Yazdırma Yöntemi

Renkli lazer baskı

- Baskı Çözünürlüğü

1.200 x 1.200 dpi'ye kadar

- Isınma Süresi

Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)

- İlk Baskının Çıkış Süresi

Yaklaşık 7,1 saniye veya daha az

- Yazıcı Dilleri

UFR II, PCL 5e<sup>1</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

- Yazı tipleri

93 PCL yazı tipi  
136 PostScript yazı tipi

---

- Baskı Kenarı Boşlukları

Üst, alt, sol ve sağdan 5 mm

Üst, alt, sol ve sağdan 10 mm (Zarf)

---

- Toner Tasarrufu Modu

Var

---

- Gelişmiş Baskı Özellikleri

Şifreli Güvenli Baskı

Güvenli Baskı

USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF)

Bulut Baskı<sup>2</sup>: uniFLOW Online, Dropbox,

GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)

Microsoft Evrensel Yazdırma desteği

Barkod Baskı<sup>3</sup>

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması

Android: Mopria sertifikalıdır, Canon Baskı Hizmeti

Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması

---

## Fotokopi Teknik Özellikleri

---

- Fotokopi Hızı

Tek taraflı (A4): Dakikada 33 sayfaya kadar

Çift taraflı (A4): Dakikada 29 görüntüye kadar

---

- İlk Sayfa Çıkış Süresi

ADF (A4):

Renkli Yaklaşık 8,8 saniye veya daha az

Siyah-Beyaz Yaklaşık: 7,6 saniye veya daha az

Düz yataklı (A4):

Renkli Yaklaşık 9,4 saniye veya daha az  
Siyah-Beyaz Yaklaşık: 8,3 saniye veya daha az

- Fotokopi Çözünürlüğü

En fazla 600 x 600 dpi

- Fotokopi Modları

Metin/Fotoğraf/Harita (Varsayılan), Metin/Fotoğraf/Harita (kalite), Basılı Görüntü, Metin

- Çift Taraflı Fotokopi

2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)

- Çoklu Fotokopi

999 kopyaya kadar

- Küçültme / Büyütme

%1'lik artışlarla %25-400

- Diğer Özellikler

Çerçeve Silme, Harmanlama, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi, Rezerve fotokopi

## Tarama Özellikleri

- Standart Tür

Renkli

- Tarama Çözünürlüğü

Optik: En fazla 600 x 600 dpi  
Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar

- Tarama Hızı

Tek taraflı (siyah-beyaz/renkli, 300x300 dpi): Dakikada 50/40 görüntü  
Çift taraflı (siyah-beyaz/renkli, 300x300 dpi): Dakikada 100/80 görüntü  
Tek taraflı (siyah-beyaz/renkli, 300x600 dpi): Dakikada 40/20 görüntü  
Çift taraflı (siyah-beyaz/renkli, 300x600 dpi): Dakikada 80/40 görüntü

- Renkli Tarama Derinliği

24 bit/24 bit (giriş/çıkış)

- Gri tonlamalı

256 seviye

- Uyumluluk

TWAIN, WIA, ICA

- Maksimum Tarama Genişliği

216 mm

- E-postaya Tarama

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Aranabilir PDF/  
Şifreli PDF<sup>4</sup>/PDF (Dijital imza)<sup>5</sup>

- PC'ye Tarama

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Aranabilir PDF/  
Şifreli PDF<sup>6</sup>/PDF (Dijital imza)<sup>7</sup>

- USB Bellek Anahtarına Tarama

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Aranabilir PDF/  
Şifreli PDF<sup>8</sup>/PDF (Dijital imza)<sup>9</sup>

- FTP'ye Tarama

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Aranabilir PDF/  
Şifreli PDF<sup>10</sup>/PDF (Dijital imza)<sup>11</sup>

- Buluta Tarama

TIFF/JPEG/PDF/PNG<sup>12</sup>

- iFAX

ITU-T.37

## Medya Kullanımı

- Tarayıcı Türü

Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli)

- Kağıt Girişi (Standart)

250 yapraklık kaset  
50 yapraklık çok amaçlı tepsi  
50 yapraklık ADF

- Kağıt Girişi (Opsiyonel)

550 yapraklık kaset

- Maksimum Kağıt Girişi Kapasitesi

850

- Kağıt Çıkışı

150 yaprak

- Kağıt Türleri

Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf

- Medya Boyutları

Kaset (Standart):

A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 98 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm.

Çok amaçlı tepsi:

A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks Kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm.

Kaset (Opsiyonel):

A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, Özel boyutlar: Min. 100 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm.

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 48 x 85,0 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm

- Medya Ağırlıkları

Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 163 g/m<sup>2</sup> (Kuşe kağıt ile 200 g/m<sup>2</sup>ye kadar)

Çok amaçlı tepsi: 60 - 176 g/m<sup>2</sup> (Kuşe kağıt ile 200 g/m<sup>2</sup>ye kadar)

ADF: 50 - 105 g/m<sup>2</sup>

- Çift Taraflı Baskı

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K



Özel boyutlar: Min. 148 x 148 mm Maks. 216 x 356 mm  
60 - 200 g/m<sup>2</sup>

## Arabirim ve Yazılım

- Arayüz Türü

USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n,  
Kablosuz Doğrudan Bağlantı

- İşletim Sistemi Uyumluluğu

Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server® 2022 / 2019 / 2016 / 2012R2 / 2012  
Mac OS X 10.12 sürüm ve üzeri  
Linux6

- Ağ Protokolü

Baskı:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Tarama:

Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)

E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma)

Tarama Çekme: TCP/IP

Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Güvenlik (kablolu):

TLS 1.3, IPsec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X,

SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Güvenlik (kablosuz): IEEE802.1X

Altyapı Modu: WEP (64/128 bit),

WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)

Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES)

- Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

MF Scan Utility,

Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI),

Departman Kimliği Yönetimi,

Toner Durumu Aracı,

iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım

e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi

uzaktan e-Bakım hizmetleri sunar.

Evrensel Oturum Açma Yöneticisi / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Uyumluluğu

Uygulama Kitaplığı

## Genel Özellikler

- Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Ayda 750 - 4.000 sayfa

- Maksimum İş Hacmi

Ayda maks. 50.000 sayfa<sup>13</sup>

- İşlemci Hızı

1.200 MHz x 2

- Bellek

1 GB

- Depolama

4 GB eMMC

- Kontrol Paneli

12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran

---

- Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y)

425 mm x 461 mm x 430 mm

---

- Kurulum Alanı (G x D x Y)

625 mm x 1.117 mm x 991 mm

---

- Ağırlık

Yaklaşık 21,7 Kg (tonersiz)

---

- Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)

Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğunlaşmasız)

---

- Güç Kaynağı

220-240 V(±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

---

- Güç Tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1.380 W

Aktif baskı: Yaklaşık 700 W

Beklemede: Yaklaşık 24 W

Uyku modu: Yaklaşık 1,0 W

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,30 kW/sa (230 V)<sup>14</sup>

Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

---

- Gürültü Düzeyleri

Ses Basıncı<sup>15</sup>:

Aktif: Tek Taraflı 51 dB, 2 Taraflı 51 dB (Siyah-Beyaz), 50 dB (Renkli)

Beklemede: 29 dB

Ses Gücü<sup>16</sup>:

Aktif: 65 dB veya daha az

Beklemede: 41 dB veya daha az

## Sarf Malzemeleri

- Kartuşlar

TONER T12 Siyah (7.400 sayfa<sup>17</sup>)

TONER T12 Mavi (5.300 sayfa<sup>18</sup>)

TONER T12 Eflatun (5.300 sayfa<sup>19</sup>)

TONER T12 Sarı (5.300 sayfa<sup>20</sup>)

## Aksesuarlar ve Seçenekler

- Öğeler

KAĞIT BESLEYİCİ PF-K1 (550 yapraklık kaset)

Barkod Baskısı Seti-E1E

MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)

Micard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)

MiCard Eklenti Seti-B1

PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1

Fotokopi Kart Okuyucu-F1

Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-J1

Fotokopi Kontrol Arayüzü Seti C1