

CANON imageRUNNER ADVANCE DX C478iZ



The advertisement features a white Canon imageRUNNER ADVANCE DX C478iZ multifunction printer on the left. The background is split into black and bright green sections. The BİSMAK logo is in the top right. A black circle with white text says 'Baskı Hızı 47'. The Canon logo is in red and white at the bottom left. The text 'DX C478iZ Baskı+Fotokopi+Tarama' is in large black font. Below it, a list of features is provided: '47 Kopya Dakikada', '10,1 inc Ekran', 'Çift Taraflı Tarama', 'Veri Şifreleme', '1200 x 1200 dpi', 'Hepsi Bir Arada Toner', and 'SSD Sabit Disk Sürücü'. A CMYK color logo is also present.

BİSMAK

**Baskı Hızı
47**

DX C478iZ
Baskı+Fotokopi+
Tarama

47 Kopya Dakikada
10,1 inc Ekran
Çift Taraflı Tarama
Veri Şifreleme
1200 x 1200 dpi
Hepsi Bir Arada Toner
SSD Sabit Disk Sürücü

Canon

Her yerden güvenli iş birliğini desteklemek için entegre bulut tabanlı yazılım ve akıllı teknolojilere sahip hızlı ve verimli, renkli A4 çok işlevli yazıcılar.

**Dakikada 47 sayfa
(A4)**

Yazdırma hızı

**Dakikada 190
görüntü (A4)**

Tarama hızı

TPM 2.0

Standart olarak kritik verileri korumak için daha güçlü bir şifreleme teknolojisi sunar.

10,1 inç

Tamamen dijital renkli dokunmatik ekran

Modern ofislerin mobilite, kullanım kolaylığı ve bağlantı olanağı taleplerini karşılayın

Belge dijitalleştirilmeyi ve dijital iş akışlarını mümkün kılan çok işlevli bir yazıcıyla dijital dönüşümünüzün temelini atın. Dilediğiniz yerde, dilediğiniz zaman, dilediğiniz cihazdan güvenli şekilde iş birliği yapabilmemiz için birlikte çalışan donanım ve yazılımlar.



Optimum üretkenlik

Yüksek verimlilik ve gelişmiş kullanıcı deneyimi sunan modern iş akışlarına sahip akıllı teknolojiler, baskı üretimini ve belge dijitalleştirme hızlandırarak yüksek üretkenlik sağlar.

Yüksek güvenlik

McAfee Embedded Control yazılımı harici saldırılar için cihazın güvenlik açıklarını en aza indirirken şifrelenmiş SSD veri depolaması, TPM 2.0 ve bulut yedekleme, kapsamlı 360° güvenlik sunar.

Zahmetsiz bakım

Sarf malzemelerinin kullanım ömrü tahmini, kullanıcı bakım videoları ve Canon'un ortalığı kireletmeyen hepsi bir arada toner kartuşları ile cihaz bakımı daha önce hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Gelişmiş bulut bağlantısı

Bulut tabanlı uniFLOW Online Express, standart olarak güvenli iş birliği desteği ve herhangi bir zaman herhangi bir yerden ve herhangi bir cihazdan yeniden kullanılabilen belge formatlarına erişim olanağıyla sunulur.

Az yer kaplayan tasarım

Daha az yer kaplayacak şekilde tasarlanmış bu kompakt A4 cihaz, masa üzerinde kullanılarak yerden önemli ölçüde tasarruf etmenize yardımcı olurken her çalışma ortamına sorunsuzca uyum sağlar.

Çevre dostu kullanım

Ofisteki işlerin kesintiye uğramasını önleyen sessiz çalışma özelliği ve gelişmiş enerji tüketimi nedeniyle azalan maliyetler sayesinde hibrit iş ortamlarının daha fazla sürdürülebilirlik taleplerini karşılayın.



Ayrıntılı teknik özellikler

Ana Ünite

- Makine Türü

A4 Renkli Lazer Çok İşlevli

- Temel İşlevler

Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme, Depolama ve Opsiyonel Faks

- İşlemci Hızı

1,8 GHz Çift Çekirdekli İşlemci

- Kontrol Paneli

10,1 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel

- Bellek

Standart: 4,0 GB RAM

- Depolama

Standart: (SSD) 256 GB

- Arayüz Bağlantısı

AĞ

Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n);

Opsiyonel: NFC, Bluetooth Düşük Enerji Teknolojisi

DİĞERLERİ

Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x 2, USB 3.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 2.0 (Cihaz) x1;

Opsiyonel: Fotokopi Kontrol Arayüzü

- Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m²)

Standart: 600 yaprak

100 yapraklık çok amaçlı tepsi

500 yapraklık Kağıt kaseti x 1,

Maksimum: 2.100 yaprak (Kaset Besleme Ünitesi-AT1 ile)

- Kağıt Çıktısı Kapasitesi (A4, 80 g/m²)

Standart model (iR-ADV DX C478i): 400 yaprak

Sonlandırıcı modeli (iR-ADV DX C478iZ): 900 yaprak

- Sonlandırma Özellikleri

Standart model (iR-ADV DX C478i): Düzenleme, Gruplama

Sonlandırıcı Modeli (iR-ADV DX C478iZ): Düzenleme, Gruplama, Ofsetleme, Zımbalama

- Desteklenen Medya Tipleri

Çok amaçlı tepsi: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli, İyi Kalite, Antetli, Zarf

Kağıt Kaseti: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli, Etiket, İyi Kalite, Antetli

- Desteklenen Medya Boyutları

Çok amaçlı tepsi:

Standart boyut: A4, A5, A5R, A6, B5,

Özel boyut: 76,2 x 127,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

Kağıt Kaseti:

Standart boyut: A4, A5, A5R, A6, B5

Özel Boyut: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

- Desteklenen Medya Ağırlıkları

Çok amaçlı tepsi: 60 - 216 g/m²

Kağıt Kaseti: 60 - 163 g/m²

Çift taraflı: 60 - 163 g/m²

- Isınma Süresi

Hızlı Başlatma Modu: 4 saniye veya daha az*

Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az

İlk Açılma: 10 saniye veya daha az**

* Cihazın ilk açılmasından kopyalama simgesinin görüldüğü ve dokunmatik panel ekranında çalışabileceği ana kadar geçen süre.

** Cihazın ilk açılmasından fotokopi çekmeye hazır olduğu ana kadar geçen süre (baskı rezervasyonu değil)

- Boyutlar (G x D x Y)

Standart model (iR-ADV DX C478i): 521 x 642 x 668 mm

Sonlandırıcı modeli (iR-ADV DX C478iZ): 521 x 642 x 864 mm

- Kurulum Alanı (G x D)

950 x 840 mm (sol kartuş kapağı açık + sağ kapak açık + kaset çekmecesi açık)

- Ağırlık

Standart model (iR-ADV DX C478i): Yaklaşık 46 kg

Sonlandırıcı modeli (iR-ADV DX C478iZ): Yaklaşık 55 kg

Baskı Teknik Özellikleri

- Baskı Hızı

iR-ADV DX C478i/C478iZ

dakikada 47 sayfaya (A4) kadar, dakikada 73 sayfaya (A5) kadar*, dakikada 39 sayfaya (A5R) kadar, dakikada 49 sayfaya (A6) kadar*

* yalnızca 1 taraflı

- Baskı Çözünürlüğü (dpi)

600 × 600, 1.200 × 600

- Sayfa Tanımlama Dilleri

Standart: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3TM

- Doğrudan Baskı

Desteklenen dosya türleri: TIFF, JPEG, PDF, EPS ve XPS

- Mobil/Buluttan Yazdırma

AirPrint, Mopria, Microsoft'tan Evrensel Yazdırma, Canon PRINT Business Uygulaması ve uniFLOW Online (opsiyonel)

Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişim kurun.

- Yazı tipleri

PS yazı tipleri: 136 Roman

PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T^{*1} (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri^{*2}

*1 Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gereklidir.

*2 Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gereklidir.

- Baskı Özellikleri

Güvenli Yazdırma, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel Baskı Bekletme, Baskı Tarihi, Programlı Baskı, Sanal Yazıcıyla Baskı

- İşletim Sistemleri

UFR II: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 veya üzeri)

PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019

PS: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 veya üzeri)

PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.10 veya üzeri)

McAfee Embedded Control

Ekim 2020 itibarıyla

Fotokopi Teknik Özellikleri

- Fotokopi Hızı

iR-ADV DX C478i/C478iZ

dakikada 47 sayfaya (A4) kadar, dakikada 73 sayfaya (A5) kadar*, dakikada 39 sayfaya (A5R) kadar, dakikada 49 sayfaya (A6) kadar*

* 1 taraflı

- İlk Sayfa Çıkış Süresi

Yaklaşık 5,1/5,8 saniye veya daha az

- Fotokopi Çözünürlüğü (dpi)

600 x 600

- Çoklu Fotokopi

9.999 fotokopiye kadar

- Fotokopi Yoğunluğu

Otomatik ya da Manuel (9 Seviye)

- Büyütme

Değişken zum: %25 - %400 (%1'lik Artışlarla)

Küçültme/büyütme ön ayarı: %25, %50, %70, %100 (1:1), %141, %200, %400

- Temel Fotokopi Özellikleri

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, Çift Taraflı Orijinal, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Sayfa Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Netlik, Çerçeveyi Silme, Güvenli Filigran, Baskı Tarihi, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Renk Modu, Rezerve Fotokopi, Fotokopi Örneği

Tarama Özellikleri

- Tür

Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici* [2 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik)]

* Çok Yapraklı Besleme Algılama.

- Tarama Çekme Teknik Özellikleri

Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem de WIA için

Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

Mart 2020 itibarıyla

- Tarama Çözünürlüğü (dpi)

Fotokopi için Tarama: 600 x 600

Gönderme için Tarama: (Gönderme) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/iFAX), (Çekme) 600 x 600

Faks için Tarama: 600 x 600

- Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m²)

100 Yaprığa Kadar

- Kabul Edilebilir Orijinaller/Ağırlıklar

Düz Yatak: Yaprak ve Kitap

Belge Besleyici medya ağırlığı:

1 taraflı tarama: 42 - 128 g/m² (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m² (Renkli)

2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m² (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m² (Renkli)

Not:

Kartvizit: 80 - 220 g/m²

A6'dan daha dar orijinal genişlik: 50 - 128 g/m²

- Desteklenen Medya Boyutları

Düz yatak tarama boyutu: 216,0 x 355,6 mm'ye kadar

Belge Besleyici medya boyutu:

A4, A5R, A6, B5, Özel boyut: 48,0 x 128,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

Kartvizit: 48,0 x 85,0 mm - 55,0 x 91,0 mm

- Tarama Yöntemi

Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Posta Kutusuna Tarama, Gelişmiş Alana Tarama, Ağa Tarama, USB Bellek Çubuğuna Tarama, Mobil Cihazlara Tarama, Buluta Tarama (uniFLOW Online - opsiyonel)

- Tarama Hızı

Gönderme (300 x 300 dpi):

Otomatik Renk Seçimi "KAPALI" olduğunda:

1 Taraflı Tarama: 95

2 Taraflı Tarama: 190

Otomatik Renk Seçimi "AÇIK" olduğunda:

1 Taraflı Tarama: 50

2 Taraflı Tarama: 100

Fotokopi:

Tarama Hızı önceliği (300 x 600 dpi):

1 Taraflı Tarama: 50

2 Taraflı Tarama: 100

Görüntü Kalitesi önceliği (600 x 600 dpi):

1 Taraflı Tarama: 30

2 Taraflı Tarama: 50

Gönderme Özellikleri

- Hedef

Standart: E-posta/İnternet FAKS (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Posta Kutusu,
Opsiyonel: Süper G3 FAKS, IP Faks

- Adres Defteri / Hızlı Arama

LDAP (2.000)/Yerel (1.600)/Hızlı tuşlama (200)

- Gönderme Çözünürlüğü (dpi)

Gönderme: 600 x 600'e kadar

Alma: 600 x 600'e kadar

- İletişim Protokolü

Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV

E-posta/İnternet Faksı: SMTP, POP3

- Dosya Formatı

Standart: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, Politika Uygulama, Web İçin Optimize Etme, PDF A/1-b, Takip ve Düzeltme, Şifreli, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word)

- Evrensel Gönderme Özellikleri

Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı,

Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü, Boş Sayfaları Atlama

Faks Teknik Özellikleri

- Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı

1

- Modem Hızı

Super G3: 33,6 kbps

G3: 14,4 kbps

- Sıkıştırma Yöntemi

MH, MR, MMR, JBIG

- Çözünürlük (dpi)

400 x 400 (Ultra Yüksek), 200 x 400 (Süper Yüksek), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 100 (Normal)

- Gönderme/Alma Boyutu

A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5

*A4 olarak gönderilir.

- FAKS Belleği

30.000 sayfaya kadar (2.000 iş)

- Hızlı Arama

Maks. 200

- Grup Aramaları/Hedefleri

Maks. 199 arama

- Sıralı Yayın

Maks. 256 adres

- Bellek Yedeklemesi

Evet

- Faks Özellikleri

Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu, 1 Günlüğe 2 Sayfa

Depolama Teknik Özellikleri

- Posta Kutusu

100 Kullanıcı Gelen Kutusu,
1 Bellek RX Gelen Kutusu,
50 Gizli Faks Gelen Kutusu
Maksimum 10.000 Sayfa (2.000 iş) Depolama Kapasitesi

- Gelişmiş Alan

İletişim Protokolü: SMB ya da WebDAV
Desteklenen İstemci Bilgisayarı: Windows® 8.1/10
Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

- Gelişmiş Alan Mevcut Disk Alanı

Standart: 16 GB

- Gelişmiş Alan Özellikleri

Gelişmiş Alan Girişi için Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Şifreli Bir PDF Dosyasını Yazdırma, imageWARE Secure Audit Manager Desteği, Arama, Dosya Önizleme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkese Açık, URI TX, Yedekleme/Geri Yükleme

Güvenlik Teknik Özellikleri

- Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü

Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Görüntü ile Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma*, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express (PIN ile Oturum Açma, Görüntü ile Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü)

*Kart okuyucular opsiyoneldir. Lütfen Donanım Aksesuarlarını inceleyin. Etkinleştirme gerektirir.

- Ağ Güvenliği

TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevi (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/Kablosuz LAN, Kablolu LAN/Kablolu LAN), Kullanılmayan İşlevleri Devre Dışı Bırakma (Protokolleri/Uygulamaları Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, Uzak Kullanıcı Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, USB Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma), LAN'den G3 FAKS ayırma, LAN'den USB Bağlantı Noktası ayırma, MFP'de Gelişmiş Alan'da saklanan dosyaların yürütülmesini önleme, Tarama ve Gönderme - Alınan E-postalarda Virüs Endişeleri

- Belge Güvenliği

Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı¹), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5

Entegrasyonu), BOX Güvenliđi (Posta Kutusu Parola Korumalı, Gelişmiş Alan Erişim Kontrolü), Veri Gönderme Güvenliđi (Aktarım başına parola girişı talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsü Aktarımlarına İzin Verme/Faks Sürücüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Geçmişten Göndermeyi Kısıtlama, S/MIME Desteđi), Belge İzleme (Güvenli Filigran)

*1 uniFLOW Online / uniFLOW gerektirir.

- Cihaz Güvenliđi

SSD Verilerini Koruma [SSD Veri Şifreleme (FIPS140-2 Doğrulamalı), SSD Kilidi], Standart SSD Başlatma, Güvenilir Platform Modülü (TPM 2.0), İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFD Yazılımı Bütünlüğünü Koruma, MFD Yazılımı Bütünlüğünü Kontrol Etme (Açılışta Sistem Doğrulama, McAfee Embedded Control ile Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti), HCD-PP

- Cihaz Yönetimi ve Denetleme

Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Denetim Kaydı, Dış Güvenlik Denetim Sistemi (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) ile İşbirliđi, Görüntü Verileri Kaydı, Güvenlik İlkesi Ayarı

Çevresel Teknik Özellikler

- Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10 - 30°C
Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)

- Güç Kaynađı

220-240 V, 50/60 Hz, 4,3 A

- Güç Tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1.500 W
Fotokopi (DADF kesintisiz tarama ile): 739 W *
Beklemede: Yaklaşık 48 W *
Uyku modu: Yaklaşık 1,0 W **
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC) ABD Energy Star 3.0 uyarınca:
iR-ADV DX C478i/C478iZ: 0,49 kW/sa

* Referans değeri: tek ünite ölçümü
** Belirli ayarlara bağlı olarak 1,0 W her durumda kullanılamaz.

Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

- Gürültü Düzeyleri

Ses Gücü Seviyesi (LWA, m)*
Aktif (Siyah-Beyaz) (1 taraflı):
iR-ADV DX C478i/C478iZ: 63 dB, Kv 3 dB
Ses Basıncı (LpAm)*
Bekleyen kişi konumu:
Aktif (Siyah-Beyaz) (1 taraflı):
iR-ADV DX C478i/C478iZ: 50 dB
Beklemede:
iR-ADV DX C478i/C478iZ: 28 dB

* Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır.

- Standartlar

Blue Angel

Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

- İzleme ve Raporlama

Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (ULM)
[uniFLOW Online Express](#)
[uniFLOW Online](#)

- Uzaktan Yönetim Araçları

iWEMC
eMaintenance
İçerik Teslim Sistemi

- Tarayıcı Yazılımı

Ağ ScanGear

- Optimizasyon Araçları

Canon Sürücü Yapılandırma Aracı

- Platform

MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu)

- Belge Yayınlama

Kofax PowerPDF Advanced (Opsiyonel)

Sarf Malzemeleri

- Toner Kartuşları

Toner T04 Siyah/Mavi/Eflatun/Sarı
Toner T04L Siyah/Mavi/Eflatun/Sarı

- Tahmini Toner Verimliliği

Toner T04 Siyah: 33.000 sayfa*
Toner T04 Mavi/Eflatun/Sarı: 27.500 sayfa*

Toner T04L Siyah: 11.000 sayfa*

Toner T04L Mavi/Eflatun/Sarı: 9.000 sayfa*

Toner Kartuşu verimliliği, ISO/IEC 19798 ile uyumludur.

Kağıt Besleme Seçenekleri

- Kaset Besleme Ünitesi

Kaset Modülü-AJ1:

Kağıt Kapasitesi: 500 yaprak (80 g/m²)

Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli, Etiket, İyi Kalite, Antetli

Kağıt Boyutu: A4, A5, A5R, A6, B5, Özel boyut: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m²

Boyutlar (G x D x Y): 521 x 474 x 130 mm (ana birime takılıyken)

Ağırlık: Yaklaşık 7 kg

Kaset Besleme Ünitesi-AS1:

Kağıt Kapasitesi: 500 yaprak (80 g/m²)

Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli, Etiket, İyi Kalite, Antetli

Kağıt Boyutu: A4, A5, A5R, A6, B5, Özel boyut: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m²

Boyutlar (G x D x Y): 642 x 657 x 456 mm (ana birime takılıyken)

Ağırlık: Yaklaşık 19 kg

Kaset Besleme Ünitesi-AT1:

Kağıt Kapasitesi: 1.500 [500 yaprak x 3 (80 g/m²)]

Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli, Etiket, İyi Kalite, Antetli

Kağıt Boyutu: A4, A5, A5R, A6, B5, Özel boyut: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m²

Boyutlar (G x D x Y): 642 x 657 x 456 mm (ana birime takılıyken)

Ağırlık: Yaklaşık 24 kg

Donanım Aksesuarları

- Kart Okuyucular

MiCard Plus gibi çeşitli kart okuyucular mevcuttur. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel Canon Ofisine ulaşın.

Fotokopi Kart Okuyucu-F1

Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi B5

- Diğerleri

IC Kart Okuyucu Kutusu-D1

Sistem ve Denetleyici Seçenekleri

- Baskı Aksesuarları

PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1

- Barkod Baskısı

Barkod Baskı Seti-D1

- Sistem Aksesuarları

Fotokopi Kontrol Arayüzü Seti-A1

Bluetooth LE için Bağlantı Seti-A3

NFC Seti-E2

- Faks Aksesuarları

Super G3 FAKS Kartı-AT1

Uzaktan Faks Seti-A1

IP FAKS Genişletme Seti-B1

Diğer Seçenekler

- Sarf Malzemeleri

Zimba P1 (2 x 5.000 adet)

- Erişebilirlik Aksesuarları

ADF Erişim Mandalı-A1