

CANON LBP-673CDW



Dakikada 33 sayfa

A4 baskı hızları

Bulut

baskı bağlantısı

5 satır

LCD ekran

Güvenli

PIN ile baskı

İş akışı verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için bulutun gücünden yararlanın.

Bulut bağlantısı ve yüksek baskı hızları, küçük ofisinizde büyük bir üretkenlik artışı sağlamak için çeşitli medya boyutlarında zahmetsiz baskı deneyimi sağlar.

Hızlı baskı

Dakikada 33 sayfaya kadar A4 renkli baskı hızının yanı sıra çek ve fatura dahil olmak üzere daha küçük medya türlerini de işleyerek işletmenizin performansını artırın.

Bulut bağlantı

Microsoft Evrensel Yazdırma desteğinin sunduğu merkezi baskı yönetimi ile Google Drive, DropBox ve OneDrive gibi bulut depolama hizmetlerinden doğrudan belge yazdırın.



Kolay kullanım

Sık kullanılan işlerde zamandan tasarruf etmek için doğrudan yazıcı ekranından ayarlanabilen kısayol düğmeleri kullanıcı deneyimini kolaylaştırır.

Yüksek güvenlik

Kullanıcı erişimini kısıtlayan Güvenli PIN işlevi ve virüs tehditlerini algılayan Açılışta Sistemi Doğrulama işlevi sayesinde cihazınızı ve hassas belgelerinizi koruyun.

Teknik Özellikler

- Dakikada 33 sayfa

baskı hızları

- Güvenli

PIN ile baskı

- 5 satır

LCD ekran

- Otomatik

çift taraflı baskı

- Kolay Wi-Fi

kurulum

- Doğrudan bulut bağlantısı

Dropbox, Google Drive ve OneDrive ile

- Evrensel

baskı desteği

Ayrıntılı teknik özellikler

Genel Özellikler

-
- Makine Türü

Renkli lazer

-
- Kullanılabilir İşlevler

Baskı

Baskı Teknik Özellikleri

-
- Baskı Hızı
-

Tek taraflı: Dakikada 33 sayfaya kadar (A4)
Tek taraflı: Dakikada 60 sayfaya kadar (A5-Yatay)
Çift taraflı: Dakikada 29,5 görüntüye kadar (A4)

- Yazdırma Yöntemi

Renkli lazer baskı

- Baskı Çözünürlüğü

1.200 x 1.200 dpi'ye kadar

- Isınma Süresi

Yaklaşık Açıldıktan sonra 19,4 saniye veya daha az sürede

- İlk Baskının Çıkış Süresi

Renkli yaklaşık: 7,1 saniye veya daha az
Siyah-beyaz yaklaşık: 7,1 saniye veya daha az

- Yazıcı Dilleri

UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript*

**Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya doğrudan uygulamadan baskı gerekir.*

- Yazı tipleri

45 PCL yazı tipi, 136 PS yazı tipi

- Baskı Kenarı Boşlukları

Üst, alt, sol ve sağdan 5 mm

- Gelişmiş Baskı Özellikleri

Şifreli Güvenli Baskı

Güvenli Baskı

USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF)

Microsoft Evrensel Yazdırma desteği

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması

Android; Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması

Medya Kullanımı

- Kağıt Girişi (Standart)

250 yapraklık kaset

50 yapraklık çok amaçlı tepsi

- Kağıt Girişi (Opsiyonel)

550 yapraklık kaset

- Maksimum Kağıt Girişi Kapasitesi

850 yaprak

- Kağıt Çıkışı

150 yaprak

- Kağıt Türleri

Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Delikli, Etiket, Kartpostal, Zarf

- Medya Boyutları

Kaset (Standart):

A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 98 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm.

Çok amaçlı tepsi:

A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks Kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm.

Kaset (Opsiyonel):

A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, Özel boyutlar: Min. 100 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm.

- Medya Ağırlıkları

Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 163 g/m² (Kuşe kağıt ile 200 g/m²ye kadar)

Çok amaçlı tepsi: 60 - 176 g/m² (Kuşe kağıt ile 200 g/m²ye kadar)

- Çift Taraflı Baskı

Otomatik

Kaset:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, Foolscap, 16K

Arabirim ve Yazılım

- Arayüz Türü

USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı

- İşletim Sistemi Uyumluluğu

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 /
Server® 2012R2 / Server® 2012

Mac OS X 10.12 sürüm ve üzeri

Linux*

**Yalnızca Web dağıtımı*

- Ağ Protokolü

Baskı:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Yönetim:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Güvenlik:

TLS1.3, IPsec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Güvenlik (kablosuz):

Altyapı Modu:

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WAP2-EAP (AEP)

Erişim Noktası Modu:

WPA2-PSK (AES)

- Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI),

Departman Kimliği Yönetimi,

Toner Durumu Aracı,

iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım

e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan

tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.

Genel Özellikler

- Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Ayda 750 - 4.000 sayfa

- Maksimum İş Hacmi

Ayda maksimum 50.000 sayfa*

**Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır.
Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir.*

- İşlemci Hızı

1.200 MHz x 2

- Bellek

1 GB

- Kontrol Paneli

5 Satır LCD, 3 LED (İş, Hata ve Enerji tasarrufu), Düğmeler, 10 tuşlu sayısal tuş takımı

- Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y)

425 mm x 427 mm x 300 mm

- Ağırlık

Yaklaşık 17,1 kg

- Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)

Nem %20 - %80 Bağıl Nem (yoğunlaşmasız)

- Güç Kaynağı

220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

- Güç Tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1.380 W veya daha az

Aktif baskı: Yaklaşık 700 W

Beklemede: Yaklaşık 24,0 W veya daha az

Uyku: Yaklaşık 1,0 W veya daha az

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,31 kW/sa*

Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: [http://www.canon-europe.com/For Work/Lot26/](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/)

**US ENERGY STAR® sürüm 3.0 uyarınca*

- Gürültü Düzeyleri

Ses gücü*

Aktif: 65 dB veya daha az

Beklemede: 36 dB veya daha az

Ses basıncı*

Aktif: Tek taraflı 51 dB (Renkli) / 50 dB (Siyah-Beyaz)

Çift Taraflı 51 dB (Renkli) / 50 dB (Siyah-Beyaz)

Beklemede: 25 dB

**Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 7779 ile uyumludur.*

ISO 9296 standardına göre ařağıdaki deęer farklıdır.

Aktif: 62 dB veya daha az

Sarf Malzemeleri

- Kartuşlar

Kartuş 069 Siyah (2.100 sayfa*)**

Kartuş 069H Siyah (7.600 sayfa*)**

Kartuş 069 Mavi (1.900 sayfa*)**

Kartuş 069H Mavi (5.500 sayfa*)**

Kartuş 069 Eflatun (1.900 sayfa*)**

Kartuş 069H Eflatun (5.500 sayfa*)**

Kartuş 069 Sarı (1.900 sayfa*)**

Kartuş 069H Sarı (5.500 sayfa*)**

**ISO/IEC 19798 temel alınmıştır.*

***Yazıcı, Siyah: 1.200 sayfa, C/E/S: 1.100 sayfa başlangıç kartuşlarıyla gelir.*