

SPARP BP-50C26





- Yazdır, Kopyala, Tara, Faksla, Dosyala
- Dakikadaki sayfa sayısı: 26 S&B ve Renkli MFP
- Kağıt kapasitesi: Std 650 Maks 6.300 sayfa
- Bulut hizmetlerine sorunsuz bağlantı*
- Standart 1200 DPI baskı
- 10,1 inç Kapasitif Dokunmatik Panel
- Standart Beni takip et baskısı
- Opt dahil olmak üzere sağlam ve çok katmanlı güvenlik özellikleri. virüs tespit kiti*

BP-50C serisi A3 renkli MFP, geleceğin çalışma alanları için güvenli bir baskı çözümüdür. Hibrit çalışmayı kolaylaştırmak için üstün işlevsellik sunarken zahmetsiz bağlantı, güvenlik ve sürdürülebilirlik sunar.

Sorunsuz Bağlantı

Yerleşik Microsoft® Teams bağlayıcısı, tümü MFP'den olmak üzere Microsoft® Teams kanallarından yazdırma veya tarama için doğrudan ve güvenli erişim sağlayarak ekip çalışmasını ve işbirliğini güçlendirir. Sharpdesk mobil uygulaması ayrıca, baskı yeteneklerini hibrit çalışmanın yeni talepleriyle uyumlu hale getirerek temassız ve uzaktan baskıyı mümkün kılıyor. Tek oturum açma ile kullanıcılar, mobil cihazlarını WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC veya QR kodu aracılığıyla, çalıştıkları her yerden kurumsal iş akışlarına ve baskı özelliklerine sorunsuz bir şekilde bağlayabilirler.

Sorunsuz Çalışma

İletişim lambaları, kullanıcılara MFP'nin durumuna ilişkin bir bakışta durum görünümü sağlar. Yeni 10,1" eğilebilir renkli LCD işletim panelindeki sezgisel simgeler, akıllı telefon stili dokunmatik özelliği kullanarak tüm üretkenliği artıran işlemlere erişimi kolaylaştırır.

Verimlilik

BP-50C serisi, renkli ve siyah beyazda dakikada 26 -65 sayfaya varan hızlarda yazdırabilir ve kopyalayabilir ve yazdırma veya kopyalama işini duraklatmadan toneri ve kağıdı değiştirebilirsiniz, böylece üretkenliğiniz hiçbir şeyi kaçırmaz.

Yerleşik Tersine Çevirme Tek Geçiş Besleyici, büyük işleri kolaylıkla ve verimlilikle tamamlamak için 100 yaprağa kadar toplu işlerde 80 ipm'ye varan hızlarda iki taraflı belgeleri tarayabilir. BP-50C serisi ayrıca tüm tarama işleri için optimum çözünürlük, derecelendirme ve sıkıştırma oranlarını belirlemek için AI (Yapay Zeka) kullanır.

Standart Print Release işlevi, kullanıcıların yazdırma işlerini 100 adede kadar ağa hazır cihazdan en uygun şekilde yerleştirilmiş MFP'den güvenli bir şekilde serbest bırakmalarına olanak tanır ve katlama ünitesi, tel dikiş, manuel ve zımbasız zımbalama gibi çeşitli kapsamlı sonlandırma seçenekleri, daha fazlasını ekler çok yönlülük ve çıktınıza daha fazla esneklik getirin.

Sharp Uygulama Portalı, MFP'nin her zaman güncel ve uyumlu tutulmasını sağlayan uzaktan ürün yazılımı ve uygulama güncellemelerini kolaylaştırır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		BP-50C65 / 50C55	BP-50C45/ 50C36/ 50C31/ 50C26
Tip		Masaüstü	
Baskı hızı	A4	Max. 65/55 ppm	Max. 45/36/ 31/ 26 ppm
	A3	Max. 29/26 ppm	Max. 21 (20)/18/ 15/15 ppm
	SRA3	Max. 28/24 ppm	Max. 19/16/ 14/14 ppm
Ekran		10.1-inch colour LCD dokunmatik	
Kağıt ölçüsü		Max. SRA3, min. A6	
Kağıt Kapasitesi (80 g/m ²)	Std.	650 sheets (550-sheet tray and 100-sheet bypass tray)	
	Max.	6,300 sheets (650 sheets & optional 550 + 2,100-sheet tray and 3,000-sheet tray)	
Kağıt ağırlığı	Tray	60 g/m ² to 300 g/m ² (16 lbs bond to 110 lbs cover)	
	Bypass tray	55 g/m ² to 300 g/m ² (13 lbs bond to 110 lbs cover)	
Isınma süresi		15 sec.*4	16/16/ 18/18 sec.
Hafıza	Std.	5 GB (copy/print shared) 128 GB SSD*5	
	Opt.	512 GB *5*6	
Güç ihtiyacı		Rated local AC voltage ±10%, 50/60 Hz	
Güç harcama		Max. 1.84 kW (220 V to 240 V)	
Ölçüler (W x D x H)		608 x 653 x 829 mm	
Ağırlık		79 kg (174.2 lbs)	78 kg (172.0 lbs)

FOTOKOPİ MAKİNASI

modeli		BP-50C65/ 50C55	BP-50C45/ 50C36/ 50C31/ 50C26
Orijinal kağıt boyutu		Maks. A3 (11" x 17")	
İlk kopyalama süresi * 8	Renk	4,8 saniye	BP-50C45/ 50C36: 6,5 sn. BP-50C31/ 50C26: 7,6 sn.
	S/B	3,7 saniye	BP-50C45/ 50C36: 4,6 sn. BP-50C31/ 50C26: 5,6/6,5 sn.
Sürekli kopya		Maks. 9.999 kopya	
Çözünürlük	Tarama (renkli)	600 x 600 dpi	
	Tarama (S/B)	600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi	
	Yazdır (renkli)	600 x 600 dpi, 9.600 (eşdeğer) x 600 dpi (kopya moduna bağlı olarak)	
	Baskı (S/B)	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 9.600 (eşdeğer) x 600 dpi (kopya moduna bağlı olarak)	
derecelendirme		256 seviyeye eşdeğer	
yakınlaştırma aralığı		%1'lik artışlarla %25 - %400 (RSPF kullanılarak %25 - %200)	
Önceden ayarlanmış kopyalama oranları		Metrik: 10 oran (5R/5E), inç: 8 oran (4R/4E)	

Belge Dosyalama

modeli		BP-50C65/ 50C55	BP-50C45/ 50C36/ 50C31/ 50C26
Belge dosyalama kapasitesi * 15	Standart	Ana ve özel klasörler: Maks. 5.000 sayfa veya 500 dosya Hızlı dosya klasörü: Maks. 5.000 sayfa veya 500 dosya	
	Seçenek	Ana ve özel klasörler: Maks. 20.000 sayfa veya 3.000 dosya Hızlı dosya klasörü: Maks. 10.000 sayfa veya 1.000 dosya	
Kayıtlı işler * 16		Kopyalama, yazdırma, tarama, faks	
Depolama klasörleri		Hızlı dosya klasörü, ana klasör, özel klasör (maks. 1.000 klasör)	

TARAYICI

modeli		BP-50C65/ 50C55	BP-50C45/ 50C36/ 50C31/ 50C26
tarama yöntemi		Basmalı tarama (kontrol paneli aracılığıyla), çekmeli tarama (TWAIN uyumlu uygulama)	
Tarama hızı * 9	Renkli ve S/B	Maks. 80 orijinal/dak.	
Çözünürlük	Basmalı tarama	100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi	
	tarama çekin	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi Kullanıcı ayarı aracılığıyla 50 dpi - 9.600 dpi * 10	
Dosya formatları		TIFF, PDF, PDF/A-1a * 11 , PDF/A-1b, şifreli PDF, XPS, kompakt PDF * 12 * 13 , JPEG * 12 , aranabilir PDF * 11 , OOXML (pptx, xlsx, docx) * 11 , metin (TXT [UTF-8]) * 11 , zengin metin (RTF) * 11	
Tarama hedefleri		E-posta/masaüstü * 14 /FTP sunucusu/ağ klasörü (SMB)/USB sürücü/yerel sürücü	

YAZICI ÖZELLİKLERİ

modeli		BP-50C65/ 50C55	BP-50C45/ 50C36/ 50C31/ 50C26
Çözünürlük		1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 9.600 (eşdeğer) x 600 dpi	
Arayüz		USB 2.0 (ana bilgisayar, yüksek hızlı), USB 3.0 (ana bilgisayar, süper hızlı), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, kablosuz LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) * 17	
Desteklenen İşletim Sistemi * 18		Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12	
Ağ protokolleri		TCP/IP	
Yazdırma protokolleri		LPR, Ham TCP (port 9100), POP3 (e-posta yazdırma), HTTP, baskı dosyalarını indirmek için FTP, IPP, IPP Everywhere, SMB, WSD	
PDL	Standart	PCL 6 emülasyonu	
	Seçenek	Adobe PostScript 3	
Kullanılabilir yazı tipleri		PCL için 80 yazı tipi, Adobe PostScript 3 için 139 yazı tipi	

Faks (isteğe bağı BP-FX11 gerektirir)

modeli	BP-50C65/ 50C55	BP-50C45/ 50C36/ 50C31/ 50C26
Sıkıştırma yöntemi	MH/MR/MMR/JBIG	
İletişim protokolü	Süper G3/G3	
İletim süresi	3 saniyeden az * 17	
modem hızı	Otomatik geri dönüş ile 33.600 bps - 2.400 bps	
İletim çözünürlüğü	Standarttan (203,2 x 97,8 dpi) Ultra İnce'ye (406,4 x 391 dpi)	
kayıt boyutu	A3 - A5 (11" x 17" - 5 1/2" x 8 1/2")	
Hafıza	4 GB (yerleşik)	
Gri tonlama seviyeleri	256 seviyeye eşdeğer	