

## ***Canon imageRUNNER 2630İ Serisi***

---



Gelişmiş güvenlik ve maliyet kontrolü özelliklerine sahip sağlam, güvenilir ve son derece verimli A3 siyah beyaz çok işlevli yazıcılar

### Gelişmiş kişiselleştirme

Görüntüleme seçenekleri, birden fazla kullanıcının günlük işleri hızlandırmak için tek dokunuşlu kontrolleri kişiselleştirmesini sağlar

### İş akışı verimliliği

Yüksek kağıt kapasitesi ve ultra hızlı belge işlemesi sayesinde büyük baskı işlerine güç verir

### Mobil bağlantı

Gelişmiş mobil bağlantı olanaklarıyla tüm uyumlu cihazlardan belge yazdırın, tarayın, fotokopi çekin veya gönderin



## Geliştirilmiş güvenlik

Çok katmanlı güvenlik özellikleriyle cihazınızı, verilerinizi ve ađınızı koruyun.

## Kullanılabilirlik

İş akışlarını kolaylaştırmak için tasarlanan sezgisel arabirim sayesinde kullanımı ve kontrolü kolaydır.

## Bulut kontrolü

Bulut tabanlı baskı yönetimi çözümümüz uniFLOW Online Express ile yatırımınızdan en iyi şekilde faydalanın.

- **Dakikada 30 sayfa**
- Baskı, fotokopi, tarama, gönderme ve opsiyonel faks
- 17,8 cm/7 inç WVGA Renkli Dokunmatik Ekran
- Otomatik çift taraflı baskı ve **standart DADF**
- Ağ, Wi-Fi, USB ve QR kodu bağlantısı
- SIEM teknolojisiyle uyumlu
- Opsiyonel Dahili Sonlandırıcı ve Zımbalama özelliđi
- 2300 yapraklık kapasite

## Ayrıntılı teknik özellikler

### Ana Birim

Makine türü

A3 Siyah-Beyaz Lazer Çok İşlevli

Temel işlevler

Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve Opsiyonel Faks

İşlemci

Canon Çift Özel İşlemci (Paylaşımlı)

Kontrol Paneli

Standart: 17,8 cm/7 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel

Bellek

Standart: 2,0 GB RAM

Depolama

Standart: 64 GB eMMC (kullanılabilir alan 30 GB)

Arabirim Bağlantısı

AĞ

- Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

### DİĞERLERİ

- Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x3, USB 2.0 (Cihaz) x1

Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standart: 1.200 yaprak

Maksimum: 2300 yaprak (Kaset Besleme Ünitesi-AN1 ile)

Kağıt Çıktısı Kapasitesi (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standart: 250 yaprak

Maksimum: 545 yaprak (Dahili Sonlandırıcı-J1 ile)

Sonlandırma özellikleri

Standart model: Düzenleme, Gruplama

Dahili Sonlandırıcı-J1: Düzenleme, Gruplama, Ofsetleme, Zımbalama, Telsiz Zımbalama, Talep Üzerine Zımbalama

Desteklenen ortam türleri

Kağıt Kaseti (1/2):

İnce, Düz, Kalın, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, Delikli

Çok Amaçlı Tepsi:

İnce, Düz, Kalın, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, Delikli, Asetat, Aydınır\*, Etiket, İyi Kalite, Zarf

\*Bazı aydınır kağıdı türleri kullanılamaz.

Desteklenen ortam boyutları

**Üst Kaset 1:**

Standart boyut: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

Özel boyut: Min. 139,7 x 182,0 mm, maks. 297,0 x 390,0 mm

**Alt Kaset 2:**

Standart boyut: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

Özel boyut: Min. 139,7 x 182,0 mm, maks. 297,0 x 431,8 mm

**Çok amaçlı tepsi:**

Standart boyut: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Zarflar [No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]

Özel Boyut/Serbest Boyut: Min. 98,0 x 148,0 - 297,0 x 431,8 mm

Desteklenen ortam ağırlıkları

Kağıt Kasetleri (1/2): 60 - 220 g/m<sup>2</sup>

Çok Amaçlı Tepsisi: 52 - 220 g/m<sup>2</sup> (İnce: yalnızca dikey gren kağıt besleme: 52 - 59 g/m<sup>2</sup>)

Çift taraflı: 60 - 105 g/m<sup>2</sup>

Isınma Süresi (Hızlı Başlatma Modu Açık Durumdayken)

İlk Açılma: 12 saniye veya daha az\*

\* Cihazın Hızlı Başlatma modunda açıldığı an ile fotokopi çekmeye hazır olması arasında geçen süre (baskı rezervasyonu değil)

Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az

4 saniye veya daha az\*

\*Cihazın açıldığı andan dokunmatik panel ekranında temel işlemlerin gerçekleştirilebildiği ana kadar geçen süre.

Boyutlar (G x D x Y)

iR 2645i: 586 x 709 x 926 mm

iR 2630i: 586 x 713 x 912 mm

iR 2625i: 586 x 713 x 912 mm (DADF-AZ1 ile)

586 x 700 x 818 mm (Düz Yatak Kapak Türü Z ile)

Kurulum Alanı (G x D)

iR 2645i: 1363 x 1269 mm\*

iR 2630i: 1363 x 1273 mm\*

iR 2625i: 1363 x 1273 mm (DADF-AZ1 ile)\*

1363 x 1260 mm (Düz Yatak Kapağı türü Z ile)\*

\*Kaset açıkken + ana gövde etrafında 100 mm boşluk ile

Ağırlık

iR 2645i: Yaklaşık 75,5 kg (toner hariç)

iR 2630i: Yaklaşık 73,6 kg (toner hariç)

iR 2625i: Yaklaşık 73,6 kg (toner hariç, DADF-AZ1 ile)

Yaklaşık 66,8 kg (toner hariç, Düz Yatak Kapağı türü Z ile)

## Baskı Teknik Özellikleri

Yazdırma Hızı (Siyah Beyaz)

iR 2645i:

Dakikada 45 sayfa (A4), dakikada 22 sayfa (A3), dakikada 32 sayfa (A4R), dakikada 20 sayfa (A5R)

iR 2630i:

Dakikada 30 sayfa (A4), dakikada 15 sayfa (A3), dakikada 21 sayfa (A4R), dakikada 17 sayfa (A5R)

iR 2625i:

Dakikada 25 sayfa (A4), dakikada 15 sayfa (A3), dakikada 17 sayfa (A4R), dakikada 17 sayfa (A5R)

Baskı Çözünürlüğü (dpi)

1.200 x 1.200

Sayfa tanımlama dilleri

Standart: UFR II, PCL 6

Opsiyonel: Orijinal Adobe PostScript Level 3

Doğrudan Baskı

USB bellekten doğrudan baskı ve Uzak Kullanıcı Arabirimi

Desteklenen dosya türleri: PDF, EPS (yalnızca Uzak Kullanıcı Arabiriminden), TIFF, JPEG ve XPS

Mobil cihazdan ve buluttan yazdırma

Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT

Business ve uniFLOW Online

Gereksinimlerinize bağlı olarak mobil cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı olanağı sağlamak için çeşitli yazılım çözümleri kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.

Yazı tipleri

PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T\*<sup>1</sup> (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri\*<sup>2</sup>

PS yazı tipleri: 136 Roman

\*<sup>1</sup> Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gerektirir.

\*<sup>2</sup> Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gerektirir.

Yazdırma Özellikleri

İşi Askıya Alma Zaman Aşımı, Profil Ayarları, Güvenli Baskı, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Yazdırma, Birleştirme, Kitapçık Yazdırma, Gruplama, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri, Ofsetleme, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel Baskı Bekletme

İşletim Sistemi

UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server 2008 /Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.9 veya üzeri)

PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/ Server 2019

PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/ Server 2019, MAC OS X (10.9 veya üzeri)

PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 veya üzeri)

## Fotokopi Teknik Özellikleri

Fotokopi Hızı

iR 2645i:

Dakikada 45 sayfa (A4), dakikada 22 sayfa (A3), dakikada 32 sayfa (A4R), dakikada 20 sayfa (A5R)

iR 2630i:

Dakikada 30 sayfa (A4), dakikada 15 sayfa (A3), dakikada 21 sayfa (A4R), dakikada 17 sayfa (A5R)

iR 2625i:

Dakikada 25 sayfa (A4), dakikada 15 sayfa (A3), dakikada 17 sayfa (A4R), dakikada 17 sayfa (A5R)

İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (A4)

iR 2645i: Yaklaşık 3,9 saniye veya daha az

iR 2630i/2625i: Yaklaşık 5,9 saniye veya daha az

Fotokopi çözünürlüğü (dpi)

Okuma: 600 x 600

Baskı: En fazla 1200 x 1200

Birden çok kopya

9.999 fotokopiye kadar

Fotokopi Yoğunluğu

Otomatik ya da Manuel (9 Seviye)

Büyütme

%25 - %400 (%1'lik artışlarla)

Küçültme Ön Ayarları

%25, %50, %61, %70, %81, %86

Ön Ayar Büyütme

%115, %122, %141, %200, %400

Temel Fotokopi Özellikleri

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Kağıt Ayarı, Önceki Ayar, Favori Ayar, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, Ayar Onayı/İptali

Özel Fotokopi Özellikleri

İki Açık Kitap Sayfası, Çift Taraflı Orijinal, Sonlandırma, Kitapçık, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Orijinal, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Netlik, Çerçeveyi Silme, Kaydırma, Cilt Payı, İş Tamamlandı Bildirimi, Kimlik Kartı Fotokopisi, Serbest Boyut Orijinal

## Tarama Özellikleri

Seçilebilir çözünürlük

iR2645i: Standart Belge Besleyici (DADF-BA1)

iR2630i: Standart Belge Besleyici (DADF-AZ1)

iR2625i: Opsiyonel Belge Besleyici (DADF-AZ1) veya Düz Yatak Kapağı Türü Z

Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m<sup>2</sup>)

DADF-BA1: 100 yaprak

DADF-AZ1: 50 yaprak

Kabul Edilebilir Orijinaller ve ağırlıklar

Düz yataklı (DADF-BA1):

Yaprak, Kitap, 3 Boyutlu Nesneler

Düz yataklı (DADF-AZ1):

Yaprak, Kitap,

Belge Besleyici medya ağırlığı:

DADF-BA1:

1 taraflı tarama: 38 - 128 g/m<sup>2</sup> (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m<sup>2</sup> (Renkli)\*

2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m<sup>2</sup> (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m<sup>2</sup> (Renkli)\*

\*38-42 g/m<sup>2</sup> değerinde yalnızca 1 yapraklı besleme desteklenir. (Besleme garanti edilir ancak geometrik bozulma düzeltmesi garanti edilmez)

DADF-AZ1 :

1 taraflı tarama: 38 - 128 g/m<sup>2</sup> (Siyah-Beyaz / Renkli)\*

2 taraflı tarama: 38 - 128 g/m<sup>2</sup> (Siyah-Beyaz / Renkli)\*

\*38-52 ve 105-128 g/m<sup>2</sup> değerinde yalnızca 1 yapraklı besleme desteklenir. (Besleme garanti edilir ancak geometrik bozulma düzeltmesi garanti edilmez)

Desteklenen ortam boyutları

Düz yatak maks. tarama boyutu: 297,0 x 431,8 mm

Belge Besleyici medya boyutu:

DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6, B4R

Özel boyut: 128,0 x 139,7 mm - 297,0 x 431,8 mm

DADF-AZ1 :

A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R

Özel boyut: 128,0 x 148,0 mm - 297,0 x 431,8 mm

Velocidade de digitalização (ipm: A4; preto e branco/a cores)

DADF-BA1:

1 Taraflı Tarama: 55/55 (300 dpi), 45 (Siyah-Beyaz: 600 dpi)

2 Taraflı Tarama: 27,5/27,5 (300 dpi), 22,5 (Siyah-Beyaz: 600 dpi)



DADF-AZ1 :

1 Taraflı Tarama: 35/25 (300 dpi), 25 (Siyah Beyaz: 600 dpi)

2 Taraflı Tarama: 12/8 (300 dpi), 8 (Siyah Beyaz: 600 dpi)

Tarama Çözünürlüğü (dpi)

Fotokopi: 600 x 600

Gönder: (Gönderme) 600 x 600'e kadar, (Çekme) 600 x 600'e kadar

Faks: 600 x 600'e kadar

İçeri Tarama Özellikleri

Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem de WIA için

Desteklenen İşletim Sistemi: Windows® 7/8.1/10

Windows® Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Tarama Yöntemi

Gönderme işlevi tüm modellerde bulunur.

USB Bellek Anahtarına Tarama: Tüm modellerde kullanılabilir.

Mobil cihazlara ve bulut tabanlı hizmetlere tarama: Gereksinimlerinize bağlı olarak mobil cihazlara veya bulut tabanlı hizmetlere tarama yapmak için çeşitli çözümler mevcuttur. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişim kurun.

TWAIN/WIA İçeri tarama tüm modellerde bulunur

## Gönderme Özellikleri

Varış

E-posta/İnternet FAKS (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Super G3 FAKS (Opsiyonel)

Adres defteri

LDAP (2.000)/Yerel (1.600)/Hızlı tuşlama (200)

Gönderme çözünürlüğü (dpi)

Gönderme: 600 x 600

Çekme: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200, 150 x 150, 100 x 100, 75 x 75

İletişim protokolü

Dosya: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV

E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma)

Dosya Formatı

Standart: TIFF (MMR), JPEG\*, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, PDF A/1-b, Şifreli), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir), PDF/XPS (Cihaz İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Opsiyonel: PDF (Takip ve Düzeltme), PDF/XPS (Kullanıcı İmzası)

\*Yalnızca tek sayfa

Evrensel Gönderme Özellikleri

Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, Bitti Damgası, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtlama, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü

## Faks Teknik Özellikleri

Opsiyonel/Standart

Tüm modellerde opsiyoneldir.

Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı

4

Modem Hızı

Super G3: 33,6 kbps

G3: 14,4 kbps

Sıkıştırma Yöntemi

MH, MR, MMR, JBIG

Çözünürlük (dpi)

400 x 400 (ultra yüksek), 200 x 400 (süper yüksek), 200 x 200 (yüksek/fotoğraf), 200 x 100 (normal)

Gönderme/Kaydetme Boyutu

A3, A4, A4R, A5\*1, A5R\*1, B4, B5\*2, B5R\*1

\*1 A4 olarak gönderilir.

\*2 B4 olarak gönderilir

FAKS belleği

30.000 sayfaya kadar

Hızlı arama

Maks. 200

Grup aramalar/hedefler

Maks. 199 arama

Sıralı yayın

Maks. 256 adres

Bellek yedeklemesi

Evet

Faks Özellikleri

Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Yoğunluk (Tarama için), Netlik, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, Bitti Damgası, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu

## Depolama Teknik Özellikleri

Bellek Ortamı

Standart: USB Bellek

## Güvenlik Teknik Özellikleri

### Kimlik Doğrulama

Standart: Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (Cihaz ve İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express\*, Kullanıcı Kimlik Doğrulaması, Departman Kimliği, Kimlik Doğrulama, Erişim Yönetim Sistemi  
Opsiyonel: My Print Anywhere güvenli baskı (uniFLOW gerektirir), Resimle Giriş

\* Bu çözüm ücretsizdir ancak etkinleştirme gerektirir.

### Veriler

Opsiyonel: Veri Kaybını Önleme (uniFLOW gerektirir)

### Ağ

Standart: IP/Mac Adresi Filtreleme, IPSEC, TLS Şifreli İletişim, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP Kimlik Doğrulaması, SMTP'den önce POP kimlik doğrulaması, S/MIME

### Belge

Standart: Güvenli Baskı, Şifreli PDF, Şifreli Güvenli Baskı, Cihaz imzası

Opsiyonel: Kullanıcı imzası

## Çevresel Teknik Özellikler

### Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)

Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)

### Güç Kaynağı

220-240 V, 50/60 Hz, 5,2 Amp

### Fiş (Ana Ünite)

CEE7/7

### Güç Tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1500 W

Beklemede: Yaklaşık 20 W

Uyku modu: Yaklaşık 1,0 W

### Eklenti Kapalı:

Yaklaşık 0,4 W

### Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)\*:

iR 2645i: 0,69 kW/sa

iR 2630i: 0,45 kW/sa

iR 2625i: 0,38 kW/sa

\*US ENERGY STAR® sürüm 3.0 uyarınca

Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: [https://www.canon-europe.com/for\\_work/lot26/](https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/)

Gürültü düzeyleri (Siyah Beyaz/Renkli)  
Ses Gücü Seviyesi (LwAd)

Aktif:

iR 2645i: 73,1 dB veya Daha az\*<sup>1</sup>

iR 2630i: 71,0 dB veya Daha az\*<sup>1</sup>

iR 2625i: 70,2 dB veya Daha az\*<sup>1</sup>

Beklemede: Sessiz\*<sup>2</sup>

Sessiz ifadesi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı seviyesinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha düşük değerde olduğu anlamına gelir.

Ses Basıncı Seviyesi (LpAm)\*<sup>2</sup>

Bekleyen kişi konumu:

Aktif:

iR 2645i: 1 taraflı: LpAm 52 dB, 2 taraflı LpAm 55 dB

iR 2630i: 1 taraflı: LpAm 50 dB, 2 taraflı: LpAm 53 dB

iR 2625i: 1 taraflı: LpAm 50 dB, 2 taraflı: LpAm 52 dB

Beklemede: Sessiz\*<sup>2</sup>

Sessiz ifadesi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı seviyesinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha düşük değerde olduğu anlamına gelir.

\*<sup>1</sup> RAL-UZ205 (2017) uyumlu (Veriler, Blue Angel Standart değerinden alınmıştır.)

\*<sup>2</sup> Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296:2017 ile tanımlanmıştır

Standartlar

Blue Angel

## Sarf Malzemeleri

Toner Kartuşları

C-EXV 59 Siyah Toner

Toner (%6 Kapsamada Tahmini Verimlilik)

Siyah: 30.000 sayfa (A4)

## Yazılım ve Yazıcı yönetimi

İzleme ve raporlama

Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (ULM):

Maliyetleri tespit ve kontrol etmek için her bir cihazda kullanıcı tabanlı seviyede yerleşik raporlama özelliğini kullanarak maliyetlerinizi kolayca yönetin.

uniFLOW Online Express\*: ULM ile birlikte daha fazla kontrol kazanarak kullanıcı/departman başına yapılan harcamaları ortaya çıkarabilir ve merkezi bulut tabanlı bir konumdan düşürülmesi gereken maliyetleri tam olarak saptayabilirsiniz.

\*Kurulum, etkinleştirme ve kayıt gerektirir

Uzaktan yönetim araçları

iW Yönetim Konsolu:

Bir cihaz filosunun merkezileştirilmiş yönetimi (sarf malzemelerini izleme, durum izleme ve uyarılar, adres defterlerinin dağıtımı, yapılandırma ayarları, ürün yazılımı uygulamaları, sayaç yakalama ve raporlama, sürücü ve kaynak yönetimini içerir) için kullanılan sunucu tabanlı yazılım

e-Bakım:

Yerleşik RDS üzerinden e-Bakım hizmetleriyle uyumludur (Verimli, hızlı ve önleyici bakım sunmak için hizmet sağlayıcılarına sayaç yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi, uzaktan tanı ve raporlama olanaklarını sunar).

İçerik Teslim Sistemi:

Ürün yazılımı ve iR seçeneklerinin uzaktan dağıtılması; Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI), Uzaktan cihaz yönetimini ve kontrolünü sağlamaya yardımcı olan her bir cihazın web tabanlı arabirimidir

Tarayıcı yazılımı

Ağ ScanGear:

Bir ağdaki bilgisayarların, cihazın tarama çekme işlevini kullanabilmelerini sağlayan TWAIN uyumlu tarayıcı sürücüsü

## **Kağıt Besleme seçenekleri**

KASET BESLEME ÜNİTESİ AN1

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak x 2 (80 g/m<sup>2</sup>)

Kağıt Türü: İnce, Düz, Kalın, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, Delikli

Kağıt Boyutu: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R,

Özel boyut: 139,7 x 182,0 mm - 297,0 x 431,8 mm

Kağıt Ağırlığı: 60-220 g/m<sup>2</sup>

Güç Kaynağı: Ana Üniteden

Boyutlar (G x D x Y): 565 x 650 x 248 mm (ana üniteye takılıyken)

Ağırlık: Yaklaşık 23,5 kg

## **Çıktı Seçenekleri**

INNER 2-WAY TRAY-L1

Fotokopilerin, baskıların ve faksların ayrıştırılmasını sağlar. 350 yapraklık birleşik çıktı kapasitesi sağlamak için ikinci bir dahili çıktı tepsisi ekler (üst tepsi 100 yaprak/alt tepsi 250 yaprak).

DAHİLİ SONLANDIRICI J1 (Dahili)

Tepsi Sayısı: 2

Üst Tepsi Kapasitesi\*: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 yaprak

Alt Tepsi Kapasitesi\*: A4, A5, A5R, B5: 500 yaprak;

A3, A4R, B4, B5R: 250 yaprak;

A6R: 30 yaprak

\* 81,4 g/m2 kağıt ile

Kağıt Ağırlığı: 52 - 220 g/m2

Zimba Konumu: Köşeden, Çift

Zimba Kapasitesi: Köşeden ve Çift Zımbalama:

B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m2)

A3/A4R/B4: 30 yaprak (52 - 90 g/m2)

Eco Zimba:

A3/A4/B4/B5: 5 yaprak (52 - 64 g/m2)

4 yaprak (65 - 81,4 g/m2)

3 yaprak (81,5 - 105 g/m2)

Talep Üzerine Zimba:

40 yaprak (80 g/m2)

Boyutlar (G x D x Y): 604 x 535 x 205 mm (uzatma tepsisi açıkken)

Ağırlık: Yaklaşık 7,3 kg

## Donanım Aksesuarları

Kart Okuyucular

FOTOKOPİ KART OKUYUCU-F1: Manyetik fiziksel kart erişim sistemi. (Departman Kimliği ile entegre edilir, uniFLOW ile kullanılmaz.)

IC Kart Okuyucu Kutusu-C2

FOTOKOPİ KART OKUYUCU EKLENTİSİ-H3 - Yalnızca Fotokopi Kart Okuyucu-F1 için hazırlanmış eklenti setidir.

Diğerleri

KASET KİLİT TÜRÜ-F1 - Kaset tepsilerinin açılmasını önleyen güvenlik aksesuarı (Yalnızca belirli pazarlarda bulunur)

DÜZ YATAK KAPAĞI TÜRÜ Z

DADF - AZ1

Veri Güvenliği

Görüntü ile Oturum Açma A1

## Sistem ve Denetleyici seçenekleri

Baskı Aksesuarları

PCL ULUSLARARASI YAZI TİPİ SETİ-A1: Andalé Mono WT J/K/S/T(Japonca/ Korece/ Basitleştirilmiş Çince/ Geleneksel Çince) için PCL desteği ekler.

PS YAZICI SETİ-BT1: Adobe PostScript 3 yazdırma için ağa bağlı yazdırma desteği sunar.

**Barkod Baskısı**

**BARKOD BASKI SETİ-D1:** Jet caps teknolojisini kullanarak çıktılarda 1D ve 2D barkodlar yazdırabilme özelliği sağlar.

**Sistem Aksesuarları**

**FOTOKOPİ KONTROL ARABİRİMİ SETİ-D1:** Maliyet kurtarma için 3. taraf fotokopi kontrol terminali ile Canon'un iR-ADV serisi arasında bağlantı (CCVI I/F) sağlar.

**Faks Aksesuarları**

**SUPER G3 FAKS KARTI-AV2**

**UZAKTAN FAKS SETİ-A1:** Cihazın faks kartı olan başka bir cihazdan faks gönderebilmesine ve alabilmesine olanak sağlar.

**Diğer Seçenekler**

**Erişebilirlik Aksesuarları**

**ADF ERİŞİM MANDALI-A1:** Belge besleyiciye bağlanır ve oturarak kullanımda erişimi kolaylaştırır.

**Zimba Kartuşu**

**ZIMBA P1 - Zımbalama için (2 x 5000 adet)**