

imageRUNNER ADVANCE DX 4735İ Serisi



Her türlü iş yeri ortamı için çeşitli çıktı işlevlerini destekleyen akıllı A3 siyah-beyaz çok işlevli cihazlarla işletmenizde sunduğunuz hizmetleri güçlendirin.

Bulut iş birliđi

Gelişmiş bulut bağlantısı ile kolay kullanım için belgelere her yerden, yeniden kullanılabilir formatlarda erişin.

Baskı yönetimini kolaylaştırın

Standart olarak sunulan uniFLOW Online Express ile baskı ayarlarını merkezi olarak yönetin ve cihaz kullanımını analiz edin.

En yeni tarama teknolojisi

Canon'a özel yeni kağıt besleme mekanizması ve lekelerle karşı dayanıklı cam ile yüksek hızlı, yüksek doğrulukta tarama sağlanır.



İş akışı otomasyonu

Sezgisel ve otomatik tarama, depolama ve arama iş akışlarıyla belgelerinizi verimli bir şekilde dijitalleştirin.

Güvenlik garanti edilir

İçinizin tamamen rahat olması için belgeleriniz, cihazlarınız ve ağınız 360° güvenlik ile korunur.

Sürdürülebilir ofis

Düşük enerji tüketimi, sessiz çalışma ve azaltılmış emisyonlar ofisinizin çevre dostu özelliklerini geliştirmeye yardımcı olur.



Ürün Özellikleri

Dakikada 51 sayfaya kadar (A4)

Yazdırma hızı

Dakikada 270 görüntü (A4)

Tarama hızı

uniFLOW Online Express

Standart olarak kurulur

10,1 inç

Tamamen dijital renkli dokunmatik panel

Ayrıntılı teknik özellikler

Ana Birim

Makine türü

A3 Siyah-Beyaz Lazer Çok İşlevli

Temel işlevler

Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme, Depolama ve Opsiyonel Faks

İşlemci

1,75 GHz Çift Çekirdekli İşlemci

Kontrol Paneli

Standart: 10,1 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel

Bellek

Standart: 3,0 GB RAM

Sabit Disk sürücüsü

Standart*: 320 GB (kullanılabilir disk alanı: 250 GB),

Opsiyonel: 250 GB, 1 TB

* Farklı bir başlangıç HDD'si kullanılabilir.

Yansıtılmalı Sabit Disk Sürücüsü

Opsiyonel

Arabirim Bağlantısı

AĞ

Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Opsiyonel: NFC, Bluetooth Düşük Enerji Teknolojisi

DİĞERLERİ

Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 3.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 2.0 (Cihaz) x1;

Opsiyonel: Seri Arabirim, Fotokopi Kontrol Arabirimi

Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m²)

Standart: 1.200 yaprak

100 yapraklık Çok amaçlı tepsi x 1

550 yapraklık kaset x 2

Maksimum: 6350 yaprak (Yüksek Kapasiteli Kağıt Besleme Ünitesi-B1 ve Kağıt Destesi Ünitesi-F1 ile)

Kağıt Çıktısı Kapasitesi (A4, 80 g/m²)

Standart: 250 Yaprak

Maksimum: 3350 yaprak (Tampon Geçiş Ünitesi-N1 + Zimba Sonlandırıcı-Y1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-Y1 ile)

Sonlandırma özellikleri

Standart: Kolaj, Grup

Kullanılabilecek seçenekler: Düzenleme, Gruplama, Ofsetleme, Zımbalama, Sırt Dikişi, Delgeç, Eco Zımbalama, Talep Üzerine Zımbalama

Desteklenen Ortam Türü

Çok amaçlı tepsi:

İnce, Düz, Ağır, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, Delikli, Asetat, Aydınlatma, Etiket, İyi Kalite, Zarf

Üst/Alt Kaset:

İnce, Düz, Ağır, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, Delikli

Desteklenen ortam boyutları

Çok amaçlı tepsi:

Standart boyut: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Özel Boyut: 98,0 x 148,0 mm - 297,0 x 431,8 mm

Serbest Boyut: 98,0 x 148,0 mm - 297,0 x 431,8 mm

Zarf: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Zarf özel boyutu: 98,0 x 148,0 mm - 297,0 x 431,8 mm

Üst Kaset:

Standart boyut: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

Özel boyut: 139,7 x 182,0 mm - 297,0 x 390,0 mm

Alt Kaset:

Standart boyut: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

Özel boyut: 139,7 x 182,0 mm - 297,0 x 431,8 mm

Zarf*: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

* Zarf Besleyici Eklentisi-D1 gereklidir.

Desteklenen ortam ağırlıkları

Çok amaçlı tepsi: 52 - 220 g/m²

*İnce (52 - 59 g/m²): Yalnızca dikey gren kağıt besleme

Üst/Alt Kaset: 60 - 220 g/m²

Çift taraflı: 60 - 105 g/m²

Isınma Süresi

Hızlı Başlatma Modu: 4 saniye veya daha az*

* Cihazın ilk açılmasından kopyalama simgesinin görüldüğü ve dokunmatik panel ekranında çalışabileceği ana kadar geçen süre.

Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az

İlk Açılma: 24 saniye veya daha az*

* Cihazın açıldığı andan fotokopi çekmeye hazır olduğu ana kadar geçen süre (baskı rezervasyonu değil)

Boyutlar (G x D x Y)

Düz Yatak Kapağı-Y2 ile: 608 x 713 x 822 mm

Tek Geçişli DADF-C1 ile: 608 x 722 x 932 mm

DADF-BA1 ile: 608 x 719 x 926 mm

Kurulum Alanı (G x D)

Temel:

1.116 x 1160 mm (Düz Yatak Kapağı Türü Y2 ile + Çok amaçlı tepsi açık/uzatma tepsisi açık + Kağıt Kaseti açık)

1116 x 1169 mm (Tek Geçişli DADF-C1 ile + Çok amaçlı tepsi açık/uzatma tepsisi açık + Kağıt Kaseti açık)

1116 x 1166 mm (DADF-BA1 ile + Çok amaçlı tepsi açık/uzatma tepsisi açık + Kağıt Kaseti açık)

Tam Yapılandırma:

1811 x 1169 mm (Tek Geçişli DADF-C1 ile + Kağıt Destesi Ünitesi-F1 + Uzatma tepsisi açık ve Sırt ünitesi açık Kitapçık Sonlandırıcı-Y1)

1811 x 1166 mm (DADF-BA1 ile + Kağıt Destesi Ünitesi-F1 + Uzatma tepsisi açık ve Sırt ünitesi açık Kitapçık Sonlandırıcı-Y1)

Ağırlık

Düz Yatak Kapağı-Y2 ile: Yaklaşık 75,0 kg, toner dahil

Tek Geçişli DADF-C1 ile: Yaklaşık 87,9 kg, toner dahil

DADF-BA1 ile: Yaklaşık 81,4 kg, toner dahil

Baskı Teknik Özellikleri

Baskı hızı

iR-ADV DX 4751i:

Dakikada 51 sayfaya kadar (A4), Dakikada 37 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 25 sayfaya kadar (A3),
Dakikada 20 sayfaya kadar (A5R)

iR-ADV DX 4745i:

Dakikada 45 sayfaya kadar (A4), Dakikada 32 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 22 sayfaya kadar (A3),
Dakikada 20 sayfaya kadar (A5R)

iR-ADV DX 4735i:

Dakikada 35 sayfaya kadar (A4), Dakikada 32 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 22 sayfaya kadar (A3),
Dakikada 20 sayfaya kadar (A5R)

iR-ADV DX 4725i:

Dakikada 25 sayfaya kadar (A4), Dakikada 17 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 15 sayfaya kadar (A3),
Dakikada 17 sayfaya kadar (A5R)

Baskı Çözünürlüğü (dpi)

1.200x1.200

Sayfa tanımlama dilleri

Standart: UFR II, PCL6,

Opsiyonel: Adobe® PostScript® 3TM

Doğrudan Baskı

Desteklenen dosya türleri: PDF, EPS, TIFF/JPEG ve XPS

Mobil cihazdan ve buluttan yazdırma

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business ve uniFLOW Online

Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.

Yazı tipleri

PS yazı tipleri: 136 Roman

PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri*2

*1 Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gereklidir.

*2 Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gereklidir.

Yazdırma Özellikleri

Güvenli Baskı, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri, Ön/Arka Kapaklar, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel Baskı Bekletme, Baskı Tarihi, Programlanmış Baskı, Sanal Yazıcı Kullanarak Yazdırma

İşletim Sistemi

UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 veya üzeri)

PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 veya üzeri)

PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 veya üzeri)

McAfee Embedded Control Yazılımı

Temmuz 2019'dan itibaren.

Fotokopi Teknik Özellikleri

Fotokopi Hızı

iR-ADV DX 4751i:

Dakikada 51 sayfaya kadar (A4), Dakikada 37 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 25 sayfaya kadar (A3), Dakikada 20 sayfaya kadar (A5R)

iR-ADV DX 4745i:

Dakikada 45 sayfaya kadar (A4), Dakikada 32 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 22 sayfaya kadar (A3), Dakikada 20 sayfaya kadar (A5R)

iR-ADV DX 4735i:

Dakikada 35 sayfaya kadar (A4), Dakikada 32 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 22 sayfaya kadar (A3), Dakikada 20 sayfaya kadar (A5R)

iR-ADV DX 4725i:

Dakikada 25 sayfaya kadar (A4), Dakikada 17 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 15 sayfaya kadar (A3), Dakikada 17 sayfaya kadar (A5R)

İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (A4)

iR-ADV DX 4751i: Yaklaşık 3,7 saniye veya daha az

iR-ADV DX 4735i: Yaklaşık 3,8 saniye veya daha az

iR-ADV DX 4745i: Yaklaşık 3,8 saniye veya daha az

iR-ADV DX 4725i: Yaklaşık 5,2 saniye veya daha az

Fotokopi çözünürlüğü (dpi)

600 x 600

Birden çok kopya

9.999 fotokopiye kadar

Fotokopi Yoğunluğu

Otomatik ya da Manuel (9 Seviye)

Büyütme

Değişken zum: %25 - %400 (%1'lik Artışlarla)

Küçültme/büyütme ön ayarı: %25, %50, %70, %100 (1:1), %141, %200, %400

Fotokopi Özellikleri

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranları, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, İki Açık Kitap Sayfası, Çift Taraflı Orijinal, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Orijinal, Kapak Ekleme, Sayfa Ekleme, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Sayfa Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Netlik, Çerçeve Silme, Güvenli Filigran, Baskı Tarihi, Cilt Payı, Baskı ve Kontrol, Negatif/Pozitif, Resimleri Tekrarlama, İş Bloklarını Birleştirme, Yansıtımlı Görüntü, Posta Kutusunda Depolama, Resimleri Üst Üste Koyma, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Serbest Boyut Orijinal, Ters Fotokopi, Fotokopi Örneği

Tarama Özellikleri

Seçilebilir çözünürlük

Tek Geçişli DADF-C1* veya DADF-BA1 [2 taraflı - 2 taraflı (DADF ile otomatik)]

* Çok Yapraklı Besleme Algılama.

DADF: Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici

Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m²)

Tek Geçişli DADF-C1: Maks. 200 yaprak

DADF-BA1: 100 yaprağa kadar

Kabul Edilebilir Orijinaller ve ağırlıklar

Düz yatak: Yaprak, Kitap ve 3 Boyutlu nesnelere

Belge Besleyici medya ağırlığı:

Tek Geçişli DADF-C1*:

1 taraflı tarama: 38 - 220 g/m²

2 taraflı tarama: 38 - 220 g/m²

*A6R veya daha küçük kabul edilebilir ağırlıklar 50 - 220 g/m²'dir.

DADF-BA1:

1 taraflı tarama: 38 - 128 g/m² (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m² (Renkli)

2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m² (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m² (Renkli)

Desteklenen ortam boyutları

Düz yatak maks. tarama boyutu: 297,0 x 431,8 mm'ye kadar

Belge Besleyici medya boyutu:

Tek Geçişli DADF-C1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,

Özel boyut: 70,0 x 139,7 mm - 304,8 x 431,8 mm

DADF-BA1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Özel boyut: 139,7 x 128 mm - 297,0 x 431,8 mm

Velocidade de digitalização (ipm: A4; preto e branco/a cores)

Tek Geçişli DADF-C1:

1 Taraflı Tarama: 135/135 (300 x 300 dpi, gönderme), 80/80 (600 x 600 dpi, fotokopi)

2 Taraflı Tarama: 270/270 (300 x 300 dpi, gönderme), 160/90 (600 x 600 dpi, fotokopi)

DADF-BA1:

1 Taraflı Tarama: 70/70 (300 x 300 dpi, gönderme), 51/51 (600 x 600 dpi, fotokopi)

2 taraflı Tarama: 35/35 (300 x 300 dpi, gönderme), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, fotokopi)

Tarama Çözünürlüğü (dpi)

Fotokopi için Tarama: 600 x 600

Gönderme için Tarama: (Gönderme) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/iFAX), (Çekme) 600 x 600

Faks için Tarama: 600 x 600

İçeri Tarama Özellikleri

Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem de WIA için

Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Tarama Yöntemi

Tarama Gönderme, Tarama Alma, Box'a Tarama, Gelişmiş Alana Tarama, Ağa Tarama, USB Bellek Anahtarına Tarama, Mobil cihaza Tarama, Buluta tarama (uniFLOW Online)

Gönderme Özellikleri

Açıklama

Standart: E-Posta/İnternet Faksı (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Posta Kutusu

Opsiyonel: Super G3 FAKS, IP Faks

Adres defteri

LDAP (2.000)/Yerel (1.600)/Hızlı tuşlama (200)

Gönderme çözünürlüğü (dpi)

Gönderme: 600 x 600'e kadar

Alma: 600 x 600'e kadar

İletişim protokolü

Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV

E-posta/İnternet Faksı: SMTP, POP3

Dosya Formatı

Standart: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, Politika Uygulama, Web için Optimize Etme, PDF/A-1b, Takip Etme ve Düzeltme, Şifreli, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Evrensel Gönderme Özelliği Setleri

Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Fotokopi Oranı, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü, Boş Sayfaları Atlama

Faks Teknik Özellikleri

Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı

2

Modem Hızı

Super G3: 33,6 kbps, G3: 14,4 kbps

Sıkıştırma Yöntemi

MH, MR, MMR, JBIG

Çözünürlük (dpi)

400x400 (Ultra Yüksek), 200x400 (Süper Yüksek), 200x200 (Yüksek), 200x100 (Normal)

Gönderme/Alma Boyutu

Gönderme: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1

Alma: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

*1 A4 olarak gönderilir.

*2 B4 kısa olarak gönderilir.

FAKS belleği

30.000 sayfaya kadar (2.000 iş)

Hızlı arama

Maks. 200

Grup aramalar/hedefler

Maks. 199 arama

Sıralı yayın

Maks. 256 adres

Bellek yedeklemesi

Evet

Faks Özellikleri

Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli

Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu, 1 Günlüğe 2 Sayfa

Depolama Teknik Özellikleri

Posta Kutusu (Numara Destekli)

100 Kullanıcı Gelen Kutusu,

1 Bellek RX Gelen Kutusu,

50 Gizli Faks Gelen Kutusu

Maksimum 30.000 Sayfa (2.000 iş) Depolama Kapasitesi

Gelişmiş Alan

İletişim Protokolü: SMB ya da WebDAV

Desteklenen İstemci Bilgisayarı: Windows® 7/ 8.1/10

Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

Gelişmiş Alan mevcut disk alanı

Standart: 16 GB

(Seçenekli: Maks. 480 GB)

Gelişmiş Alan özellikleri

Gelişmiş Alan Girişi İçin Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Şifreli Bir PDF Dosyasını Yazdırma, imageWARE Secure Audit Manager Desteği, Arama, Dosya Önizleme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkese Açık, URI TX, Yedekleme/Geri Yükleme

Güvenlik Teknik Özellikleri

Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü

Standart:

Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Resimle Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parolayla Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express (PIN ile Oturum Açma, Resimle Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parolayla Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü)

Belge Güvenliği

Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı*1),

Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme),

Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Aygıt İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Entegrasyonu), KUTU Güvenliği (Posta Kutusu Şifre Koruması, Gelişmiş Alan Erişimi Kontrolü), Veri Gönderme Güvenliği (İletim başına parola girişi talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsünün İletimine İzin Verme/Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Kısıtlama, S/MIME Desteği), Tarama Kilidi (QR kodu), Belge Takibi (Güvenli Filigran)

*1 uniFLOW Online / uniFLOW gerektirir.

Ağ Güvenliği

TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevselliği (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/Kablosuz LAN, Kablolu LAN/Kablolu LAN), Kullanılmayan İşlevleri Devre Dışı Bırakma (Protokolleri/Uygulamaları Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, Uzaktan Kullanıcı Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, USB Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma), İletişim Hattı Ayırma (G3 FAKS, USB Bağlantı Noktası, Gelişmiş Alan, Tarama ve Gönderme - E-Posta Alma ile ilgili Virüs Sorunları)

Cihaz Güvenliği

HDD Verilerini Koruma (HDD Veri Şifreleme (FIPS140-2 Doğrulamalı), HDD Veri Üzerine Yazmayı Silme, HDD Kilidi), Standart HDD Başlatma, Güvenilir Platform Modülü (TPM), İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFD Yazılımı Bütünlüğünü Koruma, MFD Yazılımı Bütünlüğünü Kontrol Etme (Açılıştaki Sistem Doğrulama, Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti), IEEE2600.2 (Ortak Kriter Sertifikası) (Daha Sonra Belirlenecek)

Cihaz Yönetimi ve Denetleme

Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Denetim Günlüğü,
Dış Güvenlik Denetim Sistemi (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) ile İşbirliği, Görüntü Verileri Kaydı,
Güvenlik İlkesi Ayarı

Çevresel Teknik Özellikler

Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10 - 30°C

Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)

Güç Kaynağı

220-240 V, 50-60 Hz, 5,6 A

Güç Tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1.500 W

Beklemede: Yaklaşık 38 W*1

Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W*2

*1 Referans değer: Tek ünite ölçümü

*2 Belirli ayarlara bağlı olarak 0,9 W uyku modu her durumda kullanılmayabilir.

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC):

iR-ADV DX 4751i: 0,72 kWh

iR-ADV DX 4745i: 0,63 kWh

iR-ADV DX 4735i: 0,53 kWh

iR-ADV DX 4725i: 0,35 kWh

Not:

ABD Energy Star 3.0 uyarınca

Gürültü düzeyleri (Siyah Beyaz/Renkli)

Ses Gücü Seviyesi (LWA, m)*

Aktif (1 Taraflı)

iR-ADV DX 4751i: 6,7 B, Kv 0,3 B

iR-ADV DX 4745i: 6,6 B, Kv 0,3 B

iR-ADV DX 4735i: 6,5 B, Kv 0,3 B

iR-ADV DX 4725i: 6,3 B, Kv 0,3 B

* Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 ile tanımlanmıştır (2017).

Ses Basıncı (LpAm)

Bekleyen kişi konumu:

Aktif (Siyah-Beyaz) (1 taraflı):

iR-ADV DX 4751i: 54 dB*

iR-ADV DX 4745i: 51 dB*

iR-ADV DX 4735i: 51 dB*

iR-ADV DX 4725i: 50 dB*

Bekleme

iR-ADV DX 4751i: 21 dB*

iR-ADV DX 4745i: 21 dB*

iR-ADV DX 4735i: 20 dB*

iR-ADV DX 4725i: 20 dB*

*Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 ile tanımlanmıştır (2017)

Standartlar

Blue Angel

Sarf Malzemeleri

Toner Kartuşları

C-EXV 53 Toner BK

Toner (%6 Kapsamada Tahmini Verimlilik)

C-EXV 53 Toner BK: 42.100 sayfa

Yazılım ve Yazıcı yönetimi

İzleme ve raporlama

Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (ULM)

uniFLOW Online Express

Uzaktan yönetim araçları

iW Yönetim Konsolu

e-Bakım

İçerik Teslim Sistemi

Tarayıcı yazılımı

Ağ ScanGear

Optimizasyon araçları

Canon Sürücü Yapılandırma Aracı

NetSpot Aygıt Yükleyici

Platform

MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu)

Belge Yönetimi

Kofax Power PDF

Kağıt Besleme seçenekleri

KASET BESLEME ÜNİTESİ AN1

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak x 2 (80 g/m²)

Kağıt Türü: İnce, Düz, Ağır, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, Delikli

Kağıt Boyutu: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Özel Boyut: 139,7 x 182,0 mm - 297,0 x 431,8 mm

Kağıt Ağırlığı: 60-220 g/m²
Güç Kaynağı: Ana Üniteden
Boyutlar (G x D x Y): 565 x 650 x 248 mm (ana üniteye takılıyken)
Ağırlık: Yaklaşık 23,5 kg

YÜKSEK KAPASİTELİ KASET BESLEME ÜNİTESİ B1

Kağıt Kapasitesi: 2.450 yaprak (80 g/m²)
Kağıt Türü: İnce, Düz, Ağır, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, Delikli
Kağıt Boyutu: A4

Kağıt Ağırlığı: 60-220 g/m²
Güç Kaynağı: Ana Üniteden
Boyutlar (G x D x Y): 565 x 650 x 248 mm (ana üniteye takılıyken)
Ağırlık: Yaklaşık 28,0 kg

KAĞIT DESTESİ ÜNİTESİ F1

Kağıt Kapasitesi: 2.700 yaprak (80 g/m²)
Kağıt Türü: İnce, Düz, Ağır, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, Delikli
Kağıt Boyutu: A4, B5

Kağıt Ağırlığı: 60 - 128 g/m²
Güç Kaynağı: Ana Üniteden
Boyutlar (G x D x Y): 344 x 630 x 440 mm (ana üniteye takılıyken)
Ağırlık: Yaklaşık 31,0 kg

Donanım Aksesuarları

Kart Okuyucular
ULM İÇİN MiCARDPLUS
Fotokopi Kart Okuyucu-F1
Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-B7
Diğerleri
Düz Yatak Kapağı-Y2
Yardımcı Tepsi-B1
Zarf Besleyici Eklentisi-D1
Sayısal Tuş Takımı-A1

Güvenlik Seçenekleri

Veri Güvenliği
HDD YANSITMA SETİ KİT J1
2,5 inç/250 GB HDD-N1
2,5 inç/1 TB HDD-P1

Sistem ve Denetleyici seçenekleri

Baskı Aksesuarları

PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1
PS Yazıcı Seti-BG1
Barkod Baskısı
Barkod Baskı Seti-D1
Sistem Aksesuarları
Fotokopi Denetim Arayüzü Seti-A1
Seri Arayüz Seti-K3
Bluetooth LE İçin Bağlantı Seti A2
NFC Seti E1
Faks Aksesuarları
Super G3 FAKS Kartı-BF1
Super G3 2. Hat Faks Kartı-BF1
Uzaktan Faks Seti-A1
IP FAKS Genişletme Seti-B1

Diğer Seçenekler

Erişebilirlik Aksesuarları
ADF Erişim Mandalı-A1
Sesli Kılavuz Seti-G1
Sesli Kullanım Seti-D1
Zimba Kartuşu
Zimba P1
Zimba Kartuşu-Y1