

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4900 Serisi



**BİS
MAK**

**Baskı Hızı
45**

DX 4945i
**Baskı, Fotokopi,
Tarama, Wi-fi, Bulut**

Canon

45 Sayfa
Tarama dk 270 görüntü
Çift Taraflı Tarama
10,1 inc Kontrol Paneli
250 Yapraklık Kaset
1200x1200 dpi
1 Tb SSD Bellek
1.8 Çift Çekirdek İşlemci

Akıllı ve sürdürülebilir bir A3 siyah-beyaz çok işlevli cihazla iş ortamınızın verimliliğini artırın.

Dijital iş akışlarına yönelik mobil baskı ve tarama dahil olmak üzere dilediğiniz yerden sorunsuz bir şekilde çalışmanıza olanak tanıyan çözümlerle iş birliğini ve uzaktan çalışmayı daha kolay hale getirin.

**Dakikada 45
sayfaya kadar**

baskı hızı

**Dakikada 270
görüntü (A4)**

çift taraflı tarama

10,1 inç

dijital renkli dokunmatik panel

Bulut bağlantısı

standart olarak uniFLOW Online Express
ile sağlanır.



Verimliliği artırın

Gelişmiş medya kullanımı ve kağıt türü desteği ile yüksek hızlı baskı ve hassas tarama, yenilikçi teknolojiler aracılığıyla iş verimliliğini zahmetsizce hızlandırır.

Doğrudan buluttan baskı alın

uniFLOW Online Express; belgelere kolay erişim, kullanıcı kimlik doğrulaması ve merkezi cihaz yönetimi ile bulut iş birliğini mümkün kılar.

Dış saldırılara karşı korunun

TPM 2.0 ve WPA3 desteği, Platform Bellek Esnekliği (NIST SP800-193) ve Otomatik Kurtarma'yı destekleyen Açılıştaki Sistem Doğrulama ve ayrıca ağınızı, belgelerinizi ve

cihazınızı korumak için McAfee Embedded Control ile birlikte gelir.

Cihaz çalışma süresini en yüksek seviyeye çıkarın

Dağınıklığa yol açmayan toner şişesi, sarf malzemelerini otomatik olarak sipariş etmek için



uzaktan izleme ve uzun ömürlü parçalar içeren kolay servis olanakları ile teknisyen ziyaretlerinin sayısını en aza indirerek tasarruf edin.

Çevre üzerinde daha daha az etki

Eco recovery modu, uyku modundan otomatik olarak çıkışı sağlayan bir hareket sensörüyle güç tüketimini ve çalıştırma maliyetlerini azaltırken tasarım ve teknolojiler sayesinde minimum gürültü sunar.

Yüksek çözünürlüklü çıktılar elde edin

Mükemmel görüntü kalitesi, küçük boyutlarda bile keskin çizgiler ve net metinler üreten Gelişmiş Yumuşatma Teknolojisi ve iyileştirilmiş fotoğraf geçişleri ile sağlar.

İş akışlarını kolaylaştırın

Sık kullanılan işlemler için kısayollar içeren özelleştirilebilir ekrandan veya Canon PRINT Business uygulaması aracılığıyla uzak konumdan işlemlere hızlı ve sezgisel erişim.

Video Oynatma



- **Zimba sonlandırıcı**

Gelişmiş sayfa kapasitesi ile telsiz ve manuel zımbalamayı destekleyen entegre zimba sonlandırıcı, yüksek kaliteli bir yüzey üretirken sarf malzemesi maliyetlerini ve israfı azaltarak çevre dostu bir süreç sunar.



- **Kitapçık sonlandırıcı**

Artan sayfa kapasitesi ve özel kağıt türleri için desteğin yanı sıra sınırsız sırtlı kitapçıklar ve 3 sayfalık ikiye katlama çıktı kalitesini artırırken daha kolay erişim, kağıt sıkışmalarını gidermeyi kolaylaştırır.

Ayrıntılı teknik özellikler

Ana Ünite

- Makine Türü

A3 Siyah-Beyaz Lazer Çok İşlevli

- Temel İşlevler

Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme, Depolama ve Opsiyonel Faks

- İşlemci Hızı

1,8 GHz Çift Çekirdekli İşlemci

- Kontrol Paneli

10,1 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel

- Bellek

Standart: RAM 3,5 GB

Ana CPU Tarafı: 2 GB

Görüntü İşleme CPU Tarafı: 1 GB + 0,5 GB (Görüntü işleme için ayrılmıştır).

- Depolama

Standart: (SSD) 256 GB

Opsiyonel: (SSD) 1 TB

- Arayüz Bağlantısı

AĞ

Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

Opsiyonel: Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

DİĞERLERİ

Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 3.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 2.0 (Cihaz) x1;

Opsiyonel: Seri Arayüz, Fotokopi Kontrol Arayüzü

- Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m²)

Standart: 1.200 yaprak

100 yapraklık çok amaçlı tepsi

550 yaprak Standart Kaset x 2,

Maksimum: 3.650 yaprak (Yüksek Kapasiteli Kaset Besleme Ünitesi-E1 ile)

- Kağıt Çıktısı Kapasitesi (A4, 80 g/m²)

Standart: 250 yaprak

Maksimum: 3.450 yaprak (Zimba Sonlandırıcı-AE1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AE1 ve Fotokopi Tepsisi-T2 ile)

- Sonlandırma Özellikleri

Harmanlama, Gruplama, Ofsetleme, Zımbalama, Sırt Dikişli, Delgeç, Eco Zımbalama, Talep Üzerine Zımbalama¹

- Desteklenen Medya Tipleri

Çok amaçlı tepsi: İnce, Düz, Ağır², Geri Dönüştürülmüş, Kaplamalı³, Renkli, Aydınlar, İyi Kalite, Asetat, Etiket, Delikli, Antetli, Zarf

Üst Kaset: İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli, Zarf

Alt Kaset: İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli, Zarf⁴

- Desteklenen Medya Boyutları

Çok amaçlı tepsi:

Standart boyut: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Özel boyut: 98,4 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm

Serbest boyut: 100,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm

Zarflar: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL

Zarf özel boyutu: 98,0 x 98,0 mm - 320,0 x 457,2 mm

Üst Kaset:

Standart boyut: A4, A5, A5R, A6R, B5

Özel boyut: 105,0 x 148,0 mm - 297,0 x 215,9 mm

Zarflar: ISO-C5

Alt Kaset:

Standart boyut: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Özel boyut: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm

Zarflar⁵: COM10 No.10, Monarch, DL

- Desteklenen Medya Ağırlıkları

Çok amaçlı tepsi: 52 - 300 g/m²⁶

Medya Ayarlama Kiti-A1 ile desteklenen kağıt ağırlığı: 60-300 g/m²

Üst/Alt Kaset: 52 - 256 g/m²

Çift taraflı: 52 - 220 g/m²

- Isınma Süresi

Hızlı Başlatma Modu: 4 saniye veya daha az⁷
Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az
İlk Açılma: 10 saniye veya daha az⁸

- Boyutlar (G x D x Y)

Düz Yatak Kapağı-Y3 ile: 565 x 692 x 788 mm
Tek Geçişli DADF-C1 ile: 565 x 722 x 897 mm
DADF-BA1 ile: 565 x 719 x 891 mm

- Kurulum Alanı (G x D)

Temel:

978 x 1.119 mm (Tek Geçişli DADF-C1 + sağ kapak ve
Çok amaçlı tepsi açık + Kağıt kaseti açık)

978 x 1.116 mm (DADF-BA1 + sağ kapak ve Çok amaçlı
tepsi açık + Kağıt kaseti açık)

Tam Konfigürasyon:

1.651 x 1.119 mm (Tek Geçişli DADF-C1 + Zımba
Sonlandırıcı-AE1 / Kitapçık Sonlandırıcı-AE1 + Fotokopi Tepsisi-T2
açık + kağıt kaseti açık)

1.651 x 1.116 mm (DADF-BA1 + Zımba Sonlandırıcı-AE1/
Kitapçık Sonlandırıcı-AE1 + Fotokopi Tepsisi-T2 açık + kağıt
kaseti açık)

- Ağırlık

(Toner Dahil)

Düz Yatak Kapağı-Y3 ile: Yaklaşık 61 kg

DADF-BA1 ile: Yaklaşık 68 kg

Tek Geçişli DADF-C1 ile: Yaklaşık 74 kg

Baskı Teknik Özellikleri

- Baskı Hızı

1 taraflı: Dakikada 45 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), Dakikada 22 sayfaya kadar (A3), Dakikada 32 sayfaya kadar (A4R)

- Baskı Çözünürlüğü (dpi)

1.200 × 600,
1.200 × 1.200 (yarı hız)

- Sayfa Tanımlama Dilleri

Standart: UFR II, PCL6
Opsiyonel: Adobe® PostScript®3TM

- Doğrudan Baskı

PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

- Mobil/Buluttan Yazdırma

AirPrint, Mopria, Microsoft'tan Evrensel Yazdırma, Canon PRINT Business uygulaması ve uniFLOW Online (opsiyonel)
Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözüm seçenekleri mevcuttur.
Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.

- İS Standart Yazdırma

Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 veya üzeri), iOS (15.2 veya üzeri), iPadOS

- Yazı tipleri

PS yazı tipleri: 136 Roman
PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T⁹ (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri¹⁰

- Baskı Özellikleri

Güvenli Yazdırma, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri, Ön/Arka Kapaklar, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel Baskı Bekletme, Baskı Tarihi, Programlı Baskı, Sanal Yazıcıyla Baskı

- İşletim Sistemleri

UFR II: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 veya üzeri)

PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 veya üzeri)

PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 veya üzeri)

PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 veya üzeri)

Fotokopi Teknik Özellikleri

- Fotokopi Hızı

Dakikada 45 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada 22 sayfaya kadar (A3), dakikada 32 sayfaya kadar (A4R)

- İlk Sayfa Çıkış Süresi

Yaklaşık: 4,6 saniye veya daha az

- Fotokopi Çözünürlüğü (dpi)

600 x 600

- Çoklu Fotokopi

9.999 fotokopiye kadar

- Fotokopi Yoğunluğu

Otomatik ya da Manuel (9 Seviye)

- Büyütme

Değişken zoom: %25 - %400 (%1'lik Artışlarla)

Küçültme/büyütme ön ayarı: %25, %50, %70, %100 (1:1), %141, %200, %400

- Temel Fotokopi Özellikleri

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, Kitaptan İki Sayfaya, Çift Taraflı Orijinal, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Orijinal, Kapak Ekleme, Kağıt Yerleştirme, Farklı Boyuttaki Orijinaler, Sayfa Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Netlik, Çerçeveyi Silme, Güvenli Filigran, Baskı Tarihi, Cilt Payı, Yazdır ve Kontrol Et, Negatif/Pozitif, Görselleri Tekrarlama, İş Bloklarını Birleştirme, Yansıtımlı Görüntü, Posta Kutusunda Depolama, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Serbest Boyut Orijinal, Renk Modu, Rezerve fotokopi, Fotokopi Örneği

Tarama Özellikleri

- Tür

Standart: Renkli Düz Yatak

Opsiyonel: Düz Yatak Kapağı-Y3, Tek Geçişli DADF-C1¹¹ veya DADF-BA1 [2 taraflı - 2 taraflı (DADF ile otomatik)]

DADF: Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici

- Tarama Çekme Teknik Özellikleri

Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem de WIA için

Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

- Tarama Çözünürlüğü (dpi)

Fotokopi için Tarama: 600 x 600

Gönderme için Tarama: (Gönderme) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/iFAX), (Çekme) 600

x 600

Faks için Tarama: 600 x 600

- Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m²)

Tek Geçişli DADF-C1: Maks. 200 Yaprak

DADF-BA1: Maks. 100 Yaprak

- Kabul Edilebilir Orijinaller/Ağırlıklar

Düz yatak: Yaprak, Kitap ve 3 Boyutlu Nesneler

Belge Besleyici medya ağırlığı:

Tek Geçişli DADF-C1

1 taraflı tarama: 38 - 220 g/m²

2 taraflı tarama: 38 - 220 g/m²¹²

DADF-BA1:

1 taraflı tarama: 38 - 128 g/m² (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m² (Renkli)

2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m² (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m² (Renkli)

- Desteklenen Medya Boyutları

Düz yatak maks. tarama boyutu: 297,0 x 431,8 mm

Tek Geçişli DADF-C1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,

Özel boyut: 69,9 x 139,7 mm - 304,8 x 431,8 mm

DADF-BA1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,

Özel boyut: 139,7 x 128 mm - 297,0 x 431,8 mm

- Tarama Yöntemi

Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Posta Kutusuna Tarama, Gelişmiş Alana Tarama, Ağa Tarama, USB Bellek Anahtarına Tarama, Mobil Cihazlara Tarama, Buluta Tarama (uniFLOW Online - Opsiyonel)

- Tarama Hızı

Tek Geçişli DADF-C1

1 Taraflı Tarama: 135/135 (300 x 300 dpi, gönderme), 80/80 (600 x 600 dpi, fotokopi)
2 Taraflı Tarama: 270/270 (300 x 300 dpi, gönderme), 160/90 (600 x 600 dpi, fotokopi)

DADF-BA1:

1 Taraflı Tarama: 70/70 (300 x 300 dpi, gönderme), 51/51 (600 x 600 dpi, fotokopi)
2 Taraflı Tarama: 35/35 (300 x 300 dpi, gönderme), 25,5 /25,5 (600 x 600 dpi, fotokopi)

Gönderme Özellikleri

- Hedef

Standart: E-Posta/İnternet Faksı (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, Posta Kutusu
Opsiyonel: Super G3 FAKS, IP Faks

- Adres Defteri / Hızlı Arama

LDAP (2.000)/Yerel (1.600)/Hızlı tuşlama (200)

- Gönderme Çözünürlüğü (dpi)

Gönderme: 600 x 600'e kadar
Alma: 600 x 600'e kadar

- İletişim Protokolü

FTP: (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV
E-posta/Faks: SMTP (gönderme), POP3 (alma)

- Dosya Formatı

Standart: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, Politika Uygulama, Web için Optimize Etme, PDF/A-1b, Takip Etme ve Düzeltme, Şifreli, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word)

- Evrensel Gönderme Özellikleri

Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaler, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Fotokopi Oranı, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtlı, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü, Boş Orijinaleri Atlama

Faks Teknik Özellikleri

- Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı

1

- Modem Hızı

Super G3: 33,6 kbps

G3: 14,4 kbps

- Sıkıştırma Yöntemi

MH, MR, MMR, JBIG

- Çözünürlük (dpi)

400 x 400 (Ultra Yüksek), 200 x 400 (Süper Yüksek), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 100 (Normal)

- Gönderme/Alma Boyutu

Gönderme: A3, A4, A4R, A5¹³, A5R¹⁴, B4, B5¹⁵, B5R¹⁶

Alma: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R

- FAKS Belleği

30.000 sayfaya kadar (2.000 iş)

- Hızlı Arama

Maks. 200

- Grup Aramaları/Hedefleri

Maks. 199 arama

- Sıralı Yayın

Maks. 256 adres

- Bellek Yedeklemesi

Var

- Faks Özellikleri

Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu, 1 Günlüğe 2 Sayfa

Depolama Teknik Özellikleri

- Posta Kutusu

100 Kullanıcı Gelen Kutusu,
1 Bellek RX Gelen Kutusu,
50 Gizli Faks Gelen Kutusu
Maksimum 10.000 Sayfa (2.000 iş) Depolama Kapasitesi

- Gelişmiş Alan

İletişim Protokolü: SMB ya da WebDAV
Desteklenen İstemci Bilgisayarı: Windows® 10/11
Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

- Gelişmiş Alan Mevcut Disk Alanı

Standart: 16 GB
(Seenekli: Maks. 480 GB)

- Gelişmiş Alan Özellikleri

Gelişmiş Alan Giriş i için Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Şifreli Bir PDF Dosyasını Yazdırma, imageWARE Secure Audit Manager Desteği, Arama, Dosya Önizleme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkese Açık, URI TX, Yedekleme/Geri Yükleme

Güvenlik Teknik Özellikleri

- Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü

Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Resimle Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parolayla Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express (PIN ile Oturum Açma, Resimle Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parolayla Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü)

- Ağ Güvenliği

TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevi (IP/MAC Adresi Filtreleme), WPA3 desteği, Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/Kablosuz LAN, Kablolu LAN/Kablolu LAN), Kullanılmayan İşlevleri Devre Dışı Bırakma (Protokolleri/Uygulamaları Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, Uzak Kullanıcı Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, USB Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma), İletişim Hattı Ayırma (G3 FAKS, USB Bağlantı Noktası, Gelişmiş Alan, Tarama ve Gönderme - Alınan E-postalarda Virüs Endişesi)

- Belge Güvenliği

Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı¹⁷), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5

Entegrasyonu), BOX Güvenliđi (Posta Kutusu Parola Korumalı, Gelişmiş Alan Erişim Kontrolü), Veri Gönderme Güvenliđi (Aktarım başına parola girişı talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsü Aktarımlarına İzin Verme/Faks Sürücüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Geçmişten Göndermeyi Kısıtlama, S/MIME Desteđi), Belge İzleme (Güvenli Filigran)

- Cihaz Güvenliđi

SSD Verilerini Koruma [SSD Veri Şifreleme (FIPS 140-2/140-3¹⁸), SSD Kilidi], Standart SSD Başlatma, Güvenilir Platform Modülü (TPM 2.0), İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFP Yazılım Bütünlüğünü Koruma, Otomatik Sistem Kurtarma ile MFD Yazılımı Bütünlüğünü ve Platform Ürün Yazılımı Esnekliğini Kontrol Etme (NIST SP800-193) (Açılışta Sistem Doğrulama, Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti), Ortak Kriter Sertifikası (HCD-PP)

- Cihaz Yönetimi ve Denetleme

Yönetici Parolası, Uzaktan Yönetim, İki Adımlı Kimlik Doğrulama, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Denetim Günlüğü, Harici Güvenlik Denetim Sistemi ile İş Birliđi (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi), Görüntü Verileri Günlüğü, Güvenlik Politikası Ayarı

Çevresel Teknik Özellikler

- Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10 - 30°C
Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)

- Güç Kaynađı

220-240 V 50/60 Hz 5 A

- Güç Tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1.500 W
Fotokopi (DADF kesintisiz tarama ile): Yaklaşık 666 W¹⁹
Beklemede: Yaklaşık 45,5 W²⁰

Uyku Modu: Yaklaşık 0,8 W²¹

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)²²:
0,45 kW/sa

Erp:Lot6/26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin:
https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

- Gürültü Düzeyleri

Ses Gücü Seviyesi (LWA,m)
Aktif (Siyah-Beyaz) (1 taraflı)
6,4 B, Kv 0,3 B²³

Ses Basıncı (LpAm)
Bekleyen kişi konumu:
Aktif (Siyah-Beyaz) (1 Taraflı/2 Taraflı):
51 dB / 49 dB²⁴

- Standartlar

Blue Angel

Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

- İzleme ve Raporlama

Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (ULM)
uniFLOW Online Express²⁵

- Uzaktan Yönetim Araçları

iWEMC
eMaintenance
İçerik Teslim Sistemi

- Tarayıcı Yazılımı

Renkli Ağ ScanGear 2

- Optimizasyon Araçları

Canon Sürücü Yapılandırma Aracı

- Platform

MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu)

- Belge Yayınlama

Kofax Power PDF Advanced (Opsiyonel)

Sarf Malzemeleri

- Toner Kartuşları

C-EXV 66 Toner BK

- Tahmini Toner Verimliliği

C-EXV 66 Toner BK: 44.500 sayfa

(Tahmini %6 kapsamda)

Kağıt Besleme Seçenekleri

- Kaset Besleme Ünitesi

Kaset Besleme Ünitesi-AW1

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak x 2 (1.100 yaprak) (80 g/m²)

Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli

Kağıt Boyutu:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Özel boyut: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm
Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m²
Güç Kaynağı: Ana Üniteden
Boyutlar (G x D x Y): 565 x 635 x 248 mm
Ağırlık: Yaklaşık 16,0 kg

- Yüksek Kapasiteli Kaset Besleme Ünitesi

Yüksek Kapasiteli Kaset Besleme Ünitesi-E1
Kağıt Kapasitesi: 2.450 yaprak (80 g/m²)
Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Delikli, Antetli
Kağıt Boyutu: A4
Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m²
Güç Kaynağı: Ana Üniteden
Boyutlar (G x D x Y): 565 x 650 x 248 mm
Ağırlık: Yaklaşık 28,0 kg

Çıktı Seçenekleri

- Fotokopi Tepsisi

Fotokopi Tepsisi-T2
Kapasite (80 g/m² kağıt ile):
A4, A5R, B5, B5R: 100 yaprak
A3, A4R, B4: 65 yaprak
Boyutlar (G x D x Y): 442 x 373 x 176 mm (ana üniteye takılı, uzatma tepsisi açıkken)
Ağırlık: 0,5 kg

- Dahili Tepsi

Dahili 2 Yönlü Tepsi-M1
Tepsi Kapasitesi (80 g/m² kağıt ile)
Üst tepsi: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 yaprak
SRA3, A3, A4R, B4: 40 yaprak
Alt tepsi (standart tepsi): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 220 yaprağa kadar

SRA3, A3, A4R, B4: 100 yaprağa kadar
Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m²
Boyutlar (G x D x Y): 428 x 405 x 88 mm
Ağırlık: 0,7 kg

- Dahili Sonlandırıcı

Dahili Sonlandırıcı-L1

Tepsi Kapasitesi (80 g/m² kağıt ile):

Üst Tepsi: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: Yaklaşık 45 yaprak

Alt Tepsi: A4, A5, A5R, B5: Yaklaşık 500 yaprak

SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 yaprak

A6R: 30 yaprak

Zarf: 10 yaprak

Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m²

Zımba Konumu: Köşeden, Çift

Zımba Kapasitesi:

A4, B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m²)

A4R: 40 yaprak (52 - 90 g/m²)

A3, B4: 30 yaprak (52 - 90 g/m²)

Eco Zımba:

A3, A4, B4, B5: 10 yaprak (52 - 64 g/m²)

8 yaprak (65 - 81,4 g/m²)

6 yaprak (82 - 105 g/m²)

Talep Üzerine Zımba: Yaklaşık 40 yaprak (80 g/m²)

Boyutlar (G x D x Y): 727 x 525 x 225 mm (ana üniteye takılı, uzatma tepsi açıkken)

Ağırlık: Yaklaşık 9,1 kg

- Zımbalı Sonlandırıcı

Zımba Sonlandırıcı-AE1

Tepsi Kapasitesi (80 g/m² kağıt ile):

Üst Tepsi: A4, A5, A5R, A6R, B5: Yaklaşık 250 yaprak

SRA3, A3, A4R, B4, B5R: Yaklaşık 125 yaprak

Alt Tepsi: A4, A5, A5R, B5: 3.000 yaprak

SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 yaprak

A6R: 250 yaprak

Zarf: Monarch 30 yaprak, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 yaprak

Kağıt Ağırlığı:

Üst Tepsi: 52 - 256 g/m²

Alt Tepsi: 52 - 300 g/m²

Zımba Konumu: Köşeden, Çift

Zımba Kapasitesi:

A4, B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m²)

A4R: 40 yaprak (52 - 90 g/m²)

A3, B4: 30 yaprak (52 - 90 g/m²)

Eco Zımba:

A3, A4: 10 yaprak (52 - 64 g/m²)

8 yaprak (65 - 81,4 g/m²)

6 yaprak (82 - 105 g/m²)

Talep Üzerine Zımbalama: 50 yaprak (52 -90 g/m²)

Boyutlar (G x D x Y): 637 × 623 × 1.021 mm (uzatma tepsi açıkken)

Ağırlık: Yaklaşık 30,0 kg

- Kitapçık Sonlandırıcı

Kitapçık Sonlandırıcı-AE1

(Yukarıdaki Zımba Sonlandırıcı-AE1 temel zımba teknik özelliklerini içerir.)

Sırt Dikişi kağıt boyutu: A3, A4R, B4

Sırt Dikişi Zımbalama Kapasitesi: 20 yaprak x 10 set (52 - 81,4 g/m²) (256 g/m²'ye kadar 1 kapak sayfası dahil)

Zımbasız Katlama Kapasitesi: 3 yaprağa kadar (52 - 105 g/m²)

Boyutlar (G x D x Y): 637 × 623 × 1.021 mm (uzatma tepsi açıkken)

Ağırlık: Yaklaşık 53,0 kg

- Delikli Delgeç

Dahili 2/4 Delikli Delgeç-D1

(Dahili Sonlandırıcı-L1 gerekir.)

İki veya Dört Delik

Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m²

Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu:

İki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,

Dört delik A3, A4

Dahili 4 Delikli Delgeç-D1

(Dahili Sonlandırıcı-L1 gerekir.)

Dört Delik

Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m²

Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu:

Dört delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

2/4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1

(Zimba Sonlandırıcı-AE1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AE1 gerektirir.)

İki veya Dört Delik

Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m²

Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu:

İki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,

Dört delik A3, A4

4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1

(Zimba Sonlandırıcı-AE1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AE1 gerektirir.)

Dört Delik

Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m²

Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu:

Dört delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Donanım Aksesuarları

- Kart Okuyucular

MiCard Plus gibi çeşitli kart okuyucular mevcuttur. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel Canon Ofisine ulaşın.

Fotokopi Kart Okuyucu-F1

Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-B7

- Diğerleri

Tek Geçişli DADF-C1

DADF-BA1

Düz Yatak Kapağı-Y3
Yardımcı Tepsi-B1
Hızlı Zımba-B1 (opsiyonel)
Medya Ayarlama Kiti-A1
Sayısal Tuş Takımı-A2

Güvenlik Seçenekleri

- Belge Güvenliği

1 TB SSD-A1
Hafıza Yansıtma Seti-A1
250 GB SSD-A1 (Hafıza Yansıtma Seti-A1 ile kullanım)

Sistem ve Denetleyici Seçenekleri

- Baskı Aksesuarları

PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1
PS Yazıcı Seti-BG1

- Barkod Baskısı

Barkod Baskı Seti-D1

- Sistem Aksesuarları

Fotokopi Kontrol Arayüzü Seti-A1
Seri Arayüz Seti-K3
Kablosuz LAN Kartı-F1

- Faks Aksesuarları

Super G3 FAKS Kartı-BH1
Uzaktan Faks Seti-A1
IP FAKS Geniřletme Seti-B1

Diđer Seenekler

- Zimba Kartuřu

Zimba Kartuřu-Y1 (2 x 2.000 adet)²⁶
Zimba-P1 (2 x 5.000 adet)

- Eriřebilirlik Aksesuarları

ADF Eriřim Mandalı-A1
Sesli Kılavuz Seti-G1
Sesli Kullanım Seti-D1

- Diđerleri

Cihaz Koruması: Antimikrobiyal Film²⁷ - Cihazların en yaygın temas noktalarına uygun olarak tasarlanan eřitli Boyutlardaki Yapraklar.
